

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS4050-00000

Артикул: 00-00008549



#### Характеристики

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Напряжение питания      | 380 В              |
| Мощность                | 4 кВт              |
| Макс. диаметр заготовки | 500                |
| Макс. размер профиля    | 500x500            |
| Тип станка              | полуавтоматический |
| Поворотная рама         | Нет                |
| Угол реза               | 0°                 |

Цена без учета доставки: **1 198 957 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |                |
|--|----------------|
| Напряжение, В                                      | 380            |
| Мощность двигателя, кВт                            | 4,0            |
| Скорость реза, м/мин                               | 40/60/80       |
| Размеры ленточного полотна, мм                     | 5370x41x1,3    |
| Максимальный рез, диаметр/прямоугольник при 0°, мм | 500/500x500    |
| Тип зажима   | Гидравлический |
| Частотный преобразователь                          | Есть           |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Натяжение пилы                       | Гидравлическое натяжение полотна с манометром |
| Тип передачи                         | Червячный                                     |
| Мощность гидравлического насоса, кВт | 0,75  |
| Мощность СОЖ, кВт                    | 0,09  |
| Резание заготовки под углом, град    | 90°   |
| Размеры станка (Д x Ш x В), мм       | 2800x1300x1800                                |
| Вес (нетто), кг                      | 1800  |

### **Полуавтоматический ленточнопильный станок горизонтального типа MetMachine LS4050-N000T0 с**

асинхронным двигателем и подключением на 380В предназначен для пиления различных заготовок – металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции и др. под углом 90°.

Весь цикл резки заготовок на станке проходит автоматически, что делает оборудование оптимальным для серийного производства. Для подъема и опускания рамы используется мощный гидроцилиндр.

Станок способен обрабатывать круглые заготовки диаметром до 500 мм и квадратные заготовки размером до 500x500 мм. Одно из главных преимуществ этого станка — на нём можно обрабатывать не только трубы и полые заготовки, но и цельные заготовки без риска получения некачественного реза.

Основание и рама ленточнопильного станка **LS4050-N000T0** изготовлены из прочного чугуна. Чугунный сплав шкивов обеспечивает надежность расположения и натяжения пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая инструмент от износа. Ширина ленточной пилы составляет 41 мм, это обеспечивает ровный рез на больших диаметрах. Мощный двигатель позволяет осуществлять ровную резку за короткое время.

Для предотвращения перегрева инструмента предусмотрена система охлаждения, которая подает смазку и охлаждает пильное полотно. Станок с прочным основанием и пильной рамой симметричной конструкции, которая базируется на двух колоннах. Это обеспечивает плавное и точное перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовок.

- Глубина пропила
- Ширина пропила
- Максимальный диаметр заготовки
- Скорость резания
- Размер ленточнопильного полотна

### **В стандартную комплектацию станка входят:**

- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 29.04.2026 14:55 · KRATONSHOP.RU