

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS5560

Артикул: LS5560



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 5.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 600

Макс. размер профиля 600x600

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°

Цена без учета доставки: ~~1 714 201 Р~~ **1 628 491 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	5,0
Скорость реза, м/мин	28/52/74/85
Размеры ленточного полотна, мм	6300x41x1,3
Максимальный рез, диаметр/прямоугольник при 0°, мм	600/600x600
Тип зажима	Гидравлический
Тип передачи	Червячный
Мощность гидравлического насоса, кВт	1,5

Мощность СОЖ, кВт	0,12
Резание заготовки под углом, град	90°
Размеры станка (Д х Ш х В), мм	2800x1300x1800
Вес (нетто), кг	2200

Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок LS5560 – предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением.

- Глубина пропила
- Ширина пропила
- Максимальный диаметр заготовки
- Скорость резания
- Размер ленточнопильного полотна

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:02 · KRATONSHOP.RU