

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LSZ4040A

Артикул: LSZ4040A



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. диаметр заготовки 400

Макс. размер профиля 600x400

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **1 469 611 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	380
Мощность главного двигателя, кВт	4
Скорость реза, м/мин	40/60/80
Размеры ленточного полотна, мм	5800x34x1,1
Тип передачи	Червячный
Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт	1,5
Мощность системы СОЖ, кВт	0,09
Максимальный профиль 0°/45°/60°	600x400/500x400/400x400

Размеры станка (Д x Ш x В) (мм)	2970x1590x1855
Вес, не более, кг	2500

Инвестируйте в производительность своего бизнеса с помощью полуавтоматического ленточнопильного станка **MetMachine LSZ4040A** с поворотной рамой! Этот станок предлагает высокую точность и эффективность при обработке металлических материалов, что позволяет значительно сократить время производства и повысить качество продукции.

**MetMachine LSZ4040A** оснащен мощным двигателем и точным управлением пилы, которые обеспечивают быстрый и чистый рез металла. Поворотная рама позволяет легко и быстро менять угол распила заготовок. Кроме того, станок оснащен надежной системой охлаждения, что гарантирует длительный срок службы пилы и защищает ее от перегрева.

Этот станок позволяет значительно увеличить производительность вашего бизнеса и сократить затраты на производство, что повышает конкурентоспособность вашей компании на рынке.

Не упустите возможность увеличить производительность вашего бизнеса с помощью **MetMachine LSZ4040A** с поворотной рамой. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашем оборудовании и получить профессиональную консультацию.

#### **Особенности:**

- Поворотная рама с возможность распила под углом до 60 градусов
- Основание из высокопрочного чугуна
- Полуавтоматический режим работы
- Гидравлические тиски
- Мощный надежный двигатель
- Станочная лампа
- Напряжение 380В
- Эргономичный пульт управления
- Режет бруски до 600x400 мм и Ø400 мм
- Справляется с резкой легких сплавов; цветметаллов; стали разных марок и видов (конструкционная, нержавеющая, высоколегированная, быстрорежущая); высокопрочных чугунов и так далее.
- Вся работа производится автоматически гидравлическим приводом. Оператор только вручную поддает и перемещает заготовки.
- Высокая точность обработки.

#### **Стандартная комплектация:**

- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 11.04.2026 11:35 · KRATONSHOP.RU