

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок Stalex ТВК-4228

Артикул: 271210



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	3 кВт
Макс. диаметр заготовки	280
Макс. размер профиля	280x280
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Нет
Угол реза	0°

Цена без учета доставки: ~~370 638 Р~~ **351 736 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	3 кВт (3-х фазный)
Вращение пилы	90 градусов
Привод	комбинированный (зубчатый + клиноременной)
Тиски	гидравлические
Натяжение полотна	механическое
Скорость резания	27, 45, 69 м/мин
Рабочая зона	90°



280 мм



280 x 280 мм

Объём гидравлического бака 54 л заливать 2/3 по уровню масла *используется гидравлическое масло

Объём бака СОЖ 38 л заливать 2/3 по уровню СОЖ

Размеры ленточного полотна 27x0,9x3505 мм

Общие размеры станка 2200x1400x1600 мм

Масса нетто/брутто 500/560 кг

Модель Stalex ТВК-4228 - является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа.

Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 280 мм и прямоугольной заготовки 280x280 мм под углом 90°.

Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра, по которым вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».

Особенности:

- Угол пиления заготовок 90°.
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически
- Станок управляется трёхфазным двигателем.
- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин
- Термозащита электродвигателя
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок
- 3 скорости вращения полотна
- Подсветка зоны резания
- Клиноременной привод
- Автоматическое отключение при завершении резки

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе
- Ленточное полотно
- Мобильная стойка с роликами
- Регулируемый упор 240 мм
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 17.05.2026 20:42 · KRATONSHOP.RU