

# Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 3010181030000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двухпоточная маслостанция МГС 700-0.8П-Э-2-Г3 220 В пульт

Артикул: 0000138



#### Характеристики

Производительность 0.8 л/мин

Максимальное давление 700 кгс/см<sup>2</sup>

Привод 220 В

Тип станции двустороннего действия

Гидрозамок Да

Цена без учета доставки: **74 205 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное давление	700 бар (70 МПа)
Производительность при давлении 700 бар	0.8 л/мин
Производительность на холостом ходу (до 20 бар)	3.2 л/мин
Объем масляного бака	8 л
Мощность приводного двигателя	750 Вт
Напряжение питания двигателя	220В
Масса (без масла)	29 кг
Габаритные размеры (LxBxH), мм	380x310x510
Рабочая жидкость - масло всесезонное гидравлическое отфильтрованное марки "ВМГ3" или аналоги	

**Двухпоточная маслостанция МГС 700-0.8П-Э-2-Г3 с пультом** используется в качестве переносного источника гидравлической энергии для опрессовщиков кабелей, **пресс-перфораторов, прессов, домкратов и силовых гидроцилиндров** с гидравлическим возвратом штока.

**Маслостанция МГС 700-0.8П-Э-2-Г3** оснащена электромагнитным распределителем с подключенными к нему рукавами высокого давления, заполненным глицерином манометром со шкалой до 1000 бар.

**Маслостанция** работает на всесезонном гидравлическом масле "ВМГ3". Управление гидравлическими потоками осуществляется двухсторонним пультом подключенной к электромагнитному распределителю.

**Пульт** при необходимости можно заменить на педаль.

При выборе маслостанции обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

**Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом:**

- 3 плунжера низкого давления для обеспечения **высокой производительности** (3.2 л/мин) на холостом ходу;
- 3 плунжера меньшего диаметра для создания **высокого давления** при производительности 0.8 л/мин.

**То есть при выдвижении штока гидроцилиндра без нагрузки (на холостом ходу) насос маслостанции обладает значительно большей производительностью - 3.2 л/мин.**

**Комплект поставки:**

- Маслостанция
- РВД 2 шт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.01.2026 11:19 · KRATONSHOP.RU