

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС 700-1.2-Р-2-Б

Артикул: 0000199



Характеристики

Производительность	1.2 л/мин
Максимальное давление	700 кгс/см ²

Цена без учета доставки: **140 928 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное давление	700 бар (70 МПа)
Производительность при давлении 700 бар	1.2 л/мин
Производительность на холостом ходу (до 20 бар)	6 л/мин
Объем масляного бака	25 л
Мощность приводного двигателя	6.5 л.с.
Рабочий объем	161 куб.см
Рабочих тактов	4
Максимальный вращательный момент	9.5 Нм / 3060 об/мин
Топливо	бензин АИ-92
Масса (без масла)	36 кг

Габаритные размеры (LxВxH), мм

530x360x510

Маслостанция МГС 700-1.2-Р-2-Б - используется в качестве автономного привода **для домкратов**, прессов и другого оборудования с гидравлическим возвратом штока.

Маслостанция МГС 700-1.2-Р-2-Б оснащена ручным распределителем с подключенными к нему через быстроразъемные соединения рукавами высокого давления. На маслостанции установлен виброустойчивый глицеринонаполненный манометр со шкалой **до 1000 бар**. В качестве рабочей жидкости используется гидравлическое масло "ВМГЗ" или масло с аналогичными характеристиками.

При выборе маслостанции обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

На маслостанции установлен бензиновый одноцилиндровый, 4-тактный, верхнеклапанный прямого действия (DOV) двигатель "**Briggs & Stratton**" **750 series** мощностью **6.5 л.с.** с воздушным охлаждением

Сформировано 01.05.2026 20:02 · KRATONSHOP.RU