

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС 700-1.5П-10-Э-2 220 В пульт

Артикул: 0000829



Характеристики

Производительность	1.5 л/мин
Максимальное давление	700 кгс/см ²
Привод	220 В
Тип станции	двустороннего действия
Гидрозамок	Нет

Цена без учета доставки: **88 658 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное давление	700 бар (70 МПа)
Производительность при давлении 700 бар	1,5 л/мин
Производительность на холостом ходу (до 20 бар)	10 л/мин
Объем масляного бака	10 л
Мощность приводного двигателя	1,5 кВт
Напряжение питания двигателя	220 В
Масса (без масла)	47 кг
Габаритные размеры (LxBxH), мм	480x360x700

Используется индустриальное масло "ВМГЗ" или аналоги. При использовании более вязкого масла производительность маслостанции снижается.

Двухпоточная маслостанция МГС 700-1.5П-10-Э-2 - применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования двустороннего действия: **прессов, домкратов и различных гидроцилиндров двустороннего действия.**

Маслостанция МГС 700-1.5П-10-Э-2 оснащена электромагнитным распределителем с подключенными к нему через БРС рукавами высокого давления, заполненным глицерином манометром. **Маслостанция** работает на всесезонном гидравлическом масле "ВМГЗ". Управление маслостанцией осуществляется двухсторонней педалью.

При выборе маслостанции обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом:

- 3 плунжера низкого давления для обеспечения **высокой производительности** (10 л/мин) на холостом ходу;
- 3 плунжера меньшего диаметра для создания **высокого давления** при производительности 1.5 л/мин.

То есть при выдвигании штока гидроцилиндра без нагрузки (на холостом ходу) насос маслостанции обладает значительно большей производительностью - 10 л/мин.

Комплект поставки:

- Маслостанция
- РВД 2 шт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 20:08 · KRATONSHOP.RU