

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двухпоточная маслостанция МГС 700-1.5П-Э-2-ГЗ 380 В

Артикул: 0000877



#### Характеристики

Производительность	1.5 л/мин
Напряжение питания	380 В
Максимальное давление	700 кгс/см <sup>2</sup>
Тип станции	двустороннего действия
Гидрозамок	Да

Цена без учета доставки: **103 584 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное давление	700 бар (70 МПа)
Производительность при давлении 700 бар	1,5 л/мин
Производительность на холостом ходу (до 20 бар)	10 л/мин
Объем масляного бака	40 л
Мощность приводного двигателя	1,5 кВт
Напряжение питания двигателя	380 В
Масса (без масла)	47 кг
Габаритные размеры (LxВxH), мм	480x360x700

**Двухпоточная маслостанция МГС 700-1.5П-Э-2-ГЗ** - применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования двустороннего действия: **прессов, домкратов и различных гидроцилиндров**

**двустороннего действия.**

**Маслостанция МГС 700-1.5П-Э-2-ГЗ** оснащена электромагнитным распределителем с подключенными к нему через БРС рукавами высокого давления, заполненным глицерином манометром. **Маслостанция** работает на всесезонном гидравлическом масле "ВМГЗ". Управление маслостанцией осуществляется двухсторонней педалью.

**При выборе маслостанции** обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

**Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом:**

- 3 плунжера низкого давления для обеспечения **высокой производительности** (10 л/мин) на холостом ходу;
- 3 плунжера меньшего диаметра для создания **высокого давления** при производительности 1.5 л/мин.

**То есть при выдвигении штока гидроцилиндра без нагрузки (на холостом ходу) насос маслостанции обладает значительно большей производительностью - 10 л/мин.**

**Комплект поставки:**

- **Маслостанция**
- **РВД 2 шт**
- **Инструкция**
- **Упаковка**

Сформировано 28.05.2026 20:00 · KRATONSHOP.RU