

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двухпоточная маслостанция МГС 700-2.2-Р-2 380 В

Артикул: 0000169



#### Характеристики

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Производительность    | 2.2 л/мин               |
| Напряжение питания    | 380 В                   |
| Максимальное давление | 700 кгс/см <sup>2</sup> |
| Тип станции           | двустороннего действия  |
| Гидрозамок            | Нет                     |

Цена без учета доставки: **87 612 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Номинальное давление                            | 700 бар (70 МПа) |
| Производительность при давлении 700 бар         | 2,2 л/мин        |
| Производительность на холостом ходу (до 20 бар) | 10 л/мин         |
| Объем масляного бака                            | 40 л             |
| Мощность приводного двигателя                   | 2,2 кВт          |
| Напряжение питания двигателя                    | 380В             |
| Масса (без масла)                               | 57 кг            |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм                  | 480x360x700      |

**Двухпоточная маслостанция МГС 700-2.2-Р-2 с ручным распределителем** - применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования двустороннего действия: **прессов, домкратов,**

гидравлических перфораторов и различных гидроцилиндров двустороннего действия.

**Маслостанция МГС 700-2.2-Р-2** оснащена ручным распределителем с подключенными к нему рукавами высокого давления и заполненным глицерином манометром со шкалой до 1000 бар. **Маслостанция** работает на всесезонном гидравлическом масле "ВМГЗ". Управление маслостанцией осуществляется непосредственно с кнопочного пульта управления, расположенного на электродвигателе маслостанции. Гидравлические потоки переключаются ручным трехпозиционным распределителем.

**При выборе маслостанции** обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

**Маслостанция оснащена двухступенчатым шестиплунжерным аксиальным насосом:**

- 3 плунжера низкого давления для обеспечения **высокой производительности** (10 л/мин) на холостом ходу;
- 3 плунжера меньшего диаметра для создания **высокого давления** при производительности 2.2 л/мин.

**То есть при выдвигании штока гидроцилиндра без нагрузки (на холостом ходу) насос маслостанции обладает значительно большей производительностью - 10 л/мин.**

Отличительной чертой маслостанции МГС 700-2.2-Р-2 является адаптация ее электродвигателя. При мощности 2.2кВт питание осуществляется от сети 380В. Маслостанция обладает крайне низким уровнем шума, что дает возможность работать даже в жилых помещениях при наличии сети на 380В.

Сформировано 25.03.2026 06:59 · KRATONSHOP.RU