

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двухпоточная маслостанция МГС 700-6.0К-Р-2-60л 380В

Артикул: 0001324



#### Характеристики

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Производительность    | 6 л/мин                 |
| Напряжение питания    | 380 В                   |
| Максимальное давление | 700 кгс/см <sup>2</sup> |
| Тип станции           | двустороннего действия  |
| Гидрозамок            | Нет                     |

Цена без учета доставки: **186 390 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |  |
|---|--|
| Мощность приводного двигателя, кВт                      | 7.5  |
| Номинальное давление, бар (МПа)                         | 700 (70)   |
| Предел измерения манометра, бар (МПа)                   | 1000 (100)   |
| Объем масляного бака, л                                 | 60   |
| Производительность, л/мин (при давлении от 0 до 700бар) | 6.0  |
| Настройка максимального давления                        | от 70 до 700 бар                                     |
| Регулировка расхода                                     | нет  |
| Насосный блок   | радиальный восьмиплунжерный                          |
| Распределитель  | ручной поворотный трехпозиционный<br>четырёхлинейный |

|  |  |
|--|--|
| Удержание давления                                       | есть                                   |
| Схема подключения электродвигателя                       | треугольник, звезда                    |
| Количество рукавов высокого давления в комплекте         | 2шт.                                   |
| Длина рукавов высокого давления в комплекте, м           | 1.5                                    |
| Резьба на плите распределителя для присоединения рукавов | 3/8" внутренняя коническая трубная NPT |
| Питание, В   | 380                                    |
| Вес (без масла, без упаковки), кг                        | 99                                     |
| Вес (без масла, в упаковке), кг                          | 140                                    |
| Габаритные размеры (L?B?H), мм                           | 750x590x900                            |

**Двухпоточная маслостанция МГС 700-6.0К-Р-2-60л 380В** (с радиатором, с ручным трехпозиционным распределителем, двустороннего действия) является профессиональным оборудованием, предназначенным для совместной работы с гидравлическим инструментом двустороннего или одностороннего действия с соответствующими параметрами.

Диапазон температур окружающей среды для работы маслостанции +5<sup>0</sup>...+45<sup>0</sup>С. Марка масла должна соответствовать температуре, при которой используется маслостанция. Если требуется использовать маслостанцию при минусовых температурах, то следует использовать только морозостойкие гидравлические масла с минимальной вязкостью и выносить маслостанцию из теплого помещения непосредственно перед работой. Если маслостанция "не качает", попробуйте использовать более жидкое масло.

**Используется индустриальное масло "ВМГЗ" или аналоги.**

**Комплект поставки:**

- Двухпоточная маслостанция МГС 700-6.0К-Р-2-60л 380В
- РВД 1,5 м., 2 штуки
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 13:15 · KRATONSHOP.RU