

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС150-20КД-Р-2-15л-380В для динамического инструмента

Артикул: 0000200



Характеристики

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Производительность | 20 л/мин |
| Напряжение питания | 380 В |
| Максимальное давление | 200 кгс/см ² |
| Тип станции | двустороннего действия |
| Гидрозамок | Нет |

Цена без учета доставки: **182 400 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|--------------------------------------|
| Номинальное давление | 150 бар (15 МПа) |
| Максимальное давление | 200 бар (20 МПа) |
| Производительность при использовании одного инструмента | 20 л/мин |
| Объем масляного бака | 15 л |
| Мощность приводного двигателя | 5.5 кВт |
| Напряжение | 380В |
| Резьба на выходе распределителя для подключения рукавов | G1/2" с внешним торцевым уплотнением |

| | |
|---|--------------|
| Рукава в комплекте | нет |
| Масса (без масла, без упаковки) | 99 кг |
| Масса (без масла, в упаковке) | 137 кг |
| Габаритные размеры в упаковке (LxВxH), мм | 800x650x1200 |

Маслостанция МГС150-20КД-Р-2-15л-380В используется в качестве привода **для динамического инструмента**: отбойных молотков, шлифовальных, отрезных машин, буровых установок, цепных и дисковых пил, погружных шламовых насосов.

Маслостанция МГС150-20КД-Р-2-15л-380В оснащена электродвигателем мощностью 5.5кВт. Двигатель приводит в действие шестеренный насос. Масло от насоса подается на распределитель. На распределителе есть манометр и клапан для настройки максимального давления.

Рядом с двигателем располагается масляный бак 15л и радиатор с вентилятором для охлаждения масла.

Поставляется без электроподготовки.

Комплект поставки:

- Маслостанция
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.05.2026 20:00 · KRATONSHOP.RU