

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС700-0.7П-Э-2

Артикул: 0000133



Характеристики

Производительность	0.7 л/мин
Напряжение	220 В
Максимальное давление	700 кгс/см ²
Тип станции	двустороннего действия
Гидрозамок	Нет

Цена без учета доставки: **62 524 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное давление	700 бар (70 МПа)
Производительность при давлении 700 бар	0,7 л/мин
Производительность на холостом ходу (до 20 бар)	3,0 л/мин
Объем масляного бака	2 л
Мощность приводного двигателя	0,75 кВт
Напряжение питания двигателя	220В
Масса (без масла)	14 кг

Маслостанция МГС700-0.7П-Э-2 (220В, с пультом, с электромагнитным трехпозиционным распределителем, двустороннего действия)

Гидравлическая станция с электроприводом Инстан МГС 700-0.7П-Э-2 220В (0.7 л/мин, 700 бар, 220 В, 750 Вт) предназначена для совместной работы с гидравлическим инструментом двухстороннего действия.

Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом:

- 3 плунжера низкого давления для обеспечения высокой производительности (3,0 л/мин) на холостом ходу;
- 3 плунжера меньшего диаметра для создания высокого давления при производительности 0.7 л/мин.

То есть при выдвигении штока гидроцилиндра без нагрузки (на холостом ходу) насос маслостанции обладает значительно большей производительностью - 10 л/мин.

Сформировано 20.06.2026 09:37 · KRATONSHOP.RU