

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция с бензоприводом МГС150-20КД-Р-2-15л-Б для динамического инструмента

Артикул: 0000202

Гарантия низких цен KratonShop.ru



МГС150-40КД-Р-2-15л-Б

Характеристики

Производительность	20 л/мин
Максимальное давление	200 кгс/см ²

Цена без учета доставки: **209 950 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное давление	150 бар (15 МПа)
Максимальное давление	200 бар (20 МПа)
Производительность при использовании одного инструмента	20 л/мин
Объем масляного бака	15 л
Мощность приводного двигателя	16 л.с.
Топливо	бензин АИ-92
Резьба на выходе распределителя для подключения рукавов	G1/2" с внешним торцевым уплотнением
Рукава в комплекте	нет
Масса (без масла, без упаковки)	82 кг

Масса (без масла, в упаковке)

114 кг

Габаритные размеры в упаковке (LxВxH), мм

1050x700x950

Маслостанция МГС150-20КД-Р-2-15л-Б используется в качестве автономного привода **для динамического инструмента**: отбойных молотков, шлифовальных, отрезных машин, буровых установок, цепных и дисковых пил, погружных шламовых насосов.

Маслостанция МГС150-20КД-Р-2-15л-Б оснащена бензиновым двигателем 16 л.с. с электрическим стартером. Двигатель приводит в действие шестеренный насос. Масло от насоса подается на распределитель. На распределителе есть манометр и клапан для настройки максимального давления. Рядом с двигателем располагается масляный бак 15л и радиатор с электрическим вентилятором для охлаждения масла.

Комплект поставки:

- Маслостанция
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 09:43 · KRATONSHOP.RU