

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат приварки шпилек EBM AluSpot CD3500

Артикул: 1507134



Характеристики

Напряжение 220 В

питания

Диаметр шпилек M3-M10

Цена без учета доставки: **176 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Масса, кг | 29 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
| Напряжение питания, В | 1PH~220V |
| Степень защиты | IP21S |
| Габаритные размеры ДхШхВ | 460x280x460 |
| Колебания напряжения сети, % | 15 |
| Напряжение на выходе, В | 35-200 |
| Диаметр привариваемых шпилек, мм | 3-10 |
| Время точечной сварки, мс | 1-3 |
| Скорость сварки, шт./мин | 40 |

Аппарат **EBM AluSpot CD3500** с сенсорным 4,3-дюймовым экраном предназначен для **конденсаторно-разрядной сварки / приварки шпилек / метизов**. Имеется синергетическое управление параметрами сварки – автоматический подбор предустановленных программ сварки в зависимости от типа сварочного материала и привариваемой шпильки. Так же аппарат обладает функцией «подсчета» приваренных метизов (количество соединений).

- В основе работы аппаратов лежит использование конденсаторной батареи с ёмкостью 144000 мкФ
- С помощью аппарата можно приварить шпильки с резьбой от М3 до М10, изоляционные гвозди и шпильки-упоры.
- Благодаря синергетическому управлению для настройки режима сварки достаточно выбрать материал, толщину листа, тип и размер привариваемого крепежа. Аппарат автоматически установит необходимое сварочное напряжение.
- Короткое время зарядки конденсаторов обеспечивают высокую производительность.

Основные преимущества аппарата

- Простое интуитивно-понятное управление;
- Синергетическая настройка режима сварки;
- Подсчет и запись в память аппарата количества приваренных шпилек, что позволяет оценить производительность сотрудника и облегчает планирование производства

Комбинации свариваемых металлов:

- сталь,
- нержавеющая сталь,
- латунь,
- алюминий.
- оцинкованный лист

Длина привариваемых шпилек

- М3-М6 до 45 мм
- М8-М10 до 20 мм

Стандартная комплектация:

- Сварочный пистолет с кабелем, 4 метра – 1 шт.
- Массовый зажим с кабелем, 2 метра – 2 шт.
- Держатели шпилек М3, М4, М5, М6, М8, М10 – по 2 шт. каждого типоразмера

Сформировано 23.05.2026 06:49 · KRATONSHOP.RU