

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат приварки шпилек EBM AluSpot CD3500

Артикул: 1507134



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Диаметр шпилек	M3-M10

Цена без учета доставки: **176 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Масса, кг	29
Потребляемая мощность, кВт	0,8
Напряжение питания, В	1PH~220V
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры ДхШхВ	460x280x460
Колебания напряжения сети, %	15
Напряжение на выходе, В	35-200
Диаметр привариваемых шпилек, мм	3-10
Время точечной сварки, мс	1-3
Скорость сварки, шт./мин	40

Аппарат **EBM AluSpot CD3500** с сенсорным 4,3-дюймовым экраном предназначен для **конденсаторно-разрядной сварки / приварки шпилек / метизов**. Имеется синергетическое управление параметрами сварки – автоматический подбор предустановленных программ сварки в зависимости от типа сварочного материала и привариваемой шпильки. Так же аппарат обладает функцией «подсчета» приваренных метизов (количество соединений).

- В основе работы аппаратов лежит использование конденсаторной батареи с ёмкостью 144000 мкФ
- С помощью аппарата можно приварить шпильки с резьбой от М3 до М10, изоляционные гвозди и шпильки-упоры.
- Благодаря синергетическому управлению для настройки режима сварки достаточно выбрать материал, толщину листа, тип и размер привариваемого крепежа. Аппарат автоматически установит необходимое сварочное напряжение.
- Короткое время зарядки конденсаторов обеспечивают высокую производительность.

Основные преимущества аппарата

- Простое интуитивно-понятное управление;
- Синергетическая настройка режима сварки;
- Подсчет и запись в память аппарата количества приваренных шпилек, что позволяет оценить производительность сотрудника и облегчает планирование производства

Комбинации свариваемых металлов:

- сталь,
- нержавеющая сталь,
- латунь,
- алюминий.
- оцинкованный лист

Длина привариваемых шпилек

- М3-М6 до 45 мм
- М8-М10 до 20 мм

Стандартная комплектация:

- Сварочный пистолет с кабелем, 4 метра – 1 шт.
- Массовый зажим с кабелем, 2 метра – 2 шт.
- Держатели шпилек М3, М4, М5, М6, М8, М10 – по 2 шт. каждого типоразмера

Сформировано 04.04.2026 12:27 · KRATONSHOP.RU