

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок EUROBOOR TUBE.55S+/T

Артикул: TUBE.55S+/T



Характеристики

Мощность	1.6 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	16 кг
Максимальные обороты	500 об/мин
Макс. диаметр сверления	55 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **188 468 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Кольцевое сверло	12 - 55 мм
Спиральное сверло	1 - 23 мм
Зенкование	10 - 60 мм
Нарезание резьбы	M3 - M20
Длина	320 мм
Ширина	210 мм

Высота	523 - 693 мм
Ход	170 мм
Вес	16 кг
Магнит (Д x Ш x В)	266 x 239 x 82 мм
Сила притяжения магнита	860 кг
Минимальная толщина материала	3 мм
Минимальный диаметр трубы	80 мм
Мощность мотора	1600 Вт
Общая мощность	1700 Вт
Частота вращения	(I) 60 - 275 об / мин (II) 100 - 500 об / мин
Шпиндель (Weldon)	KM3 19,05 мм
Питание	220 - 240 В / 50 - 60 Гц

Сверлильный станок для сверления на изогнутых поверхностях **EUROBOOR TUBE.55S+/T** идеально подходит для нарезания резьбы и сверления отверстий в трубах. Магнитное основание обеспечивает сцепление даже со сталью толщиной 3 мм. Магнит не требует электричества, что обеспечивает максимальную безопасность. EUROBOOR TUBE.55S+/T оснащён цифровым дисплеем с информацией о потребляемой мощности и индикатором перегрузки, технологиями Smart Restart и GYRO-TEC.

Особенности:

- Основание на двух независимых постоянных магнитах
- Идеально подходит для нарезания резьбы
- Функция реверса
- Электронная регулировка скорости
- Цифровой дисплей, показывающий идеальную рабочую нагрузку
- Технологии Smart Restart и GYRO-TEC
- Шпиндель KM 3 со встроенным охлаждением и смазкой инструмента

Комплект поставки:

- ECO.TUBE-55S+/T Магнитный сверлильный станок
- 3 х ручки

- шестигранный ключ 2,5 мм
- шестигранный ключ 3 мм
- шестигранный ключ 4 мм
- шестигранный ключ 5 мм
- система смазки
- удлинитель Weldon 75 мм (IBK.75)
- КМ 3 - 19,05 Weldon, включая смазочное кольцо (IMC.30/19-N)
- Ключ для извлечения КМ
- руководство пользователя



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 08.06.2026 23:41 · KRATONSHOP.RU