

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрическая прочистная машина для канализации ROTHENBERGER R 600 с набором принадлежностей и инструмента

Артикул: 72675



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **211 950 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. рабочая длина, м 60 м с S-спиралями 22 мм, 50 м с S-спиралями 16 мм

Рабочая область/диапазон D трубы, мм 20-150

Вес, кг 44.9

Мощность, кВт 0.4

Напряжение, В 230

Тип двигателя электрический

Частота вращения, об/мин

467, правое/левое

ROTHENBERGER - сделано в Германии! ROTHENBERGER RUSSIA (представитель ROTHENBERGER в России) поставляет **Электромеханическая прочистная машина R 600 с набором принадлежностей и инструмента** во все регионы страны. На оборудование и инструмент действует гарантия производителя - 12 месяцев. Ремонт и обслуживание осуществляется в авторизованных сервисных центрах.

**Применение:**

Очень легкая, компактная и удобная машина, идеально подходит для устранения засоров в ваннах, раковинах, туалетах, на кухне, в столовой, в сливных и водосточных трубах, в соединительных трубопроводах.

- для спиралей 22 и 16 мм.

- для спиралей 8 мм и 10 мм с адаптером.

**Максимальная рабочая длина:**

- 60 м с S-спиралями 22 мм
- 50 м с S-спиралями 16 мм
- 10 м со спиралью 10 мм (!!! Необходимо использовать адаптер см. Принадлежности)
- 10 м со спиралью 8 мм (!!! Необходимо использовать адаптер см. Принадлежности)

**Параметры прочистной машины:**

- Мощность двигателя 400 Вт(0,55 ЛС), правое/левое вращение;
- Скорость вращения 467 об/мин;
- Стабильная частота вращения под нагрузкой, высокий крутящий момент;
- Спирали диаметром 16 и 22 мм устанавливаются без замены зажимных кулачков;
- Масса машины всего 20,9 кг;
- Приводной вал на 2-х шарикоподшипниках с долговечной смазкой;
- Очень легкая алюминиевая рама (литье под давлением), жесткая на кручение;
- Запатентованная система зажимных кулачков;

- Прочные боковые части из полиамида, армированного стекловолокном;
- Приводной рычаг в нерабочем положении жестко фиксируется и служит ручкой для переноски;
- Двигатель защищен от попадания брызг;
- Полное использование мощности двигателя, благодаря износостойкому зубчатому ремню и зубчатой ведущей шестерне, приводной вал не проворачивается;
- Возможно фугование внутреннего диаметра трубы с помощью цепной насадки и резка корневищ с помощью корнера;
- Закрытый пластмассовый корпус адаптера с зажимной цангой для спиралей диаметром 8 и 10 мм обеспечивает чистую работу.

**Комплектация электромеханической прочистной машины R 600 с набором спиралей / инструмента 22 мм:**

- 5 спиралей 22 мм x 4,5 м;
- корзина для спиралей;
- виброгасящий шланг;
- перчатки;
- разъединительный ключ;
- прямой бур;
- грушевидная насадка;
- конусообразная насадка;
- изогнутый лопаточный скребок;
- вильчатый зубчатый скребок.

Сформировано 07.04.2026 15:27 · KRATONSHOP.RU