

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электрическая прочистная машина для канализации ROTHENBERGER R 650 с набором принадлежностей и инструмента

Артикул: 72680



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **289 889 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Гарантия	1 год
Макс. рабочая длина, м	65 м с S-спиралями 22 мм , 55 м с S-спиралями 16 м
Мощность, кВт	0.8
Тип двигателя	электрический
Рабочая область/диапазон D трубы, мм	20-150
Вес, кг	46.8

Напряжение, В 230

Частота вращения, об/мин 623, правое/левое

ROTHENBERGER - сделано в Германии! ROTHENBERGER RUSSIA (представитель ROTHENBERGER в России) поставляет **Электромеханическая прочистная машина R 650** во все регионы страны. На оборудование и инструмент действует гарантия производителя - 12 месяцев. Ремонт и обслуживание осуществляется в авторизованных сервисных центрах.

Применение:

Мощная, надежная профессиональная переносная машина для прочистки труб. Отлично подходит для эксплуатации в жестком режиме. Плавный ход даже при резке корневищ, разрушении цемента и извести.

- для спиралей 22 и 16 мм.

- для спиралей 8 мм и 10 мм с адаптером.

Максимальная рабочая длина:

- 65 м с S-спиралями 22 мм.,
- 55 м с S-спиралями 16 мм.,
- 10 м со спиралью 10 мм. (!!! Необходимо использовать адаптер см. Принадлежности),
- 10 м со спиралью 8 мм. (!!! Необходимо использовать адаптер см. Принадлежности).

Параметры прочистной машины:

- Мощность двигателя 800 Вт(1,1 ЛС), правое/левое вращение;
- Скорость вращения 623 об/мин;
- Стабильная частота вращения под нагрузкой, высокий крутящий момент;
- Спирали диаметром 16 и 22 мм устанавливаются без замены зажимных кулачков;
- Масса машины всего 22,8 кг;
- Запатентованная система зажимных кулачков;
- Приводной вал на 2-х шарикоподшипниках с долговечной смазкой;

- Очень легкая алюминиевая рама (литье под давлением), жесткая на кручение;
- Запатентованная система зажимных кулачков;
- Прочные боковые части из полиамида, армированного стекловолокном;
- Приводной рычаг в нерабочем положении жестко фиксируется и служит ручкой для переноски;
- Двигатель защищен от попадания брызг;
- Полное использование мощности двигателя, благодаря износостойкому зубчатому ремню и зубчатой ведущей шестерне, приводной вал не проворачивается;
- Возможно фугование внутреннего диаметра трубы с помощью цепной насадки и резка корневищ с помощью корнера;
- Закрытый пластмассовый корпус адаптера с зажимной цангой для спиралей диаметром 8 и 10 мм. обеспечивает чистую работу;
- Приводной рычаг можно расположить сверху и сбоку.

Комплектация электромеханической прочистной машины R 650 с набором спиралей/инструмента 22 мм::

- 5 спиралей 22 мм. х 4,5 м;
- барабан для спиралей;
- виброгасящий шланг;
- перчатки;
- разъединительный ключ;
- прямой бур;
- грушевидная насадка;
- конусообразная насадка;
- пикообразный скребок;

- вильчатый зубчатый скребок.

Сформировано 25.05.2026 22:33 · KRATONSHOP.RU