

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрический труборез Exact V800

Артикул: 7010435



#### Характеристики

Диаметр труб до 800 мм

Цена без учета доставки: **143 910 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	1010 Вт
Скорость вращения	4000 об/мин (холостой ход)
Напряжение	220-240 В / 50-60 Гц
Рабочий диапазон Ø (OD)	75 мм - 800мм (3" - 31,5")

Максимальная толщина стенок трубы 1.5 мм, 6 мм на шве

Диаметр диска	155 мм
Диаметр посадочного отверстия	65 мм
Режим работы трубореза	S3 25% 10 мин (2,5 мин ВКЛ /7,5 мин ВЫКЛ)
Пик звукового давления	101дБ
Класс защиты	II
Вес	6,6 кг

**Труборез Exact PipeCut V800** предназначен для резки тонкостенных вентиляционных каналов диаметром от 75 мм до 800 мм из оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия и всех видов пластика. Максимальная толщина стенки, которую может прорезать Exact PipeCut V800, составляет 1,5 мм. Для спирального вентиляционного канала максимальная толщина шва составляет 6 мм.

Exact PipeCut V800 обеспечивает простоту использования и широкий диапазон размеров для резки спиральных воздуховодов. Отрезанные концы прямые и готовы к соединению. В качестве дополнительной опции предлагаются специальные опоры для труб, которые могут удерживать спиральные воздуховоды Ø от 75 мм до 1000 мм.

При выявлении использования во время эксплуатации труборезов EXACT не рекомендованных дисков, то есть дисков без маркировки или маркировкой сторонних брендов, - компания Роторика оставляет за собой право в отказе на гарантийное и постгарантийное обслуживание таких труборезов!

Неоригинальные диски сторонних поставщиков могут значительно отличаться техническими параметрами, иметь низкий ресурс, что приводит к повышенному износу труборезов! Будьте внимательны при покупке дисков для труборезов EXACT

#### **Особенности модели**

- Усовершенствованная гидравлическая система подачи режущего диска – быстрый и ровный рез
- Специальный универсальный режущий диск для труб из углеродистой и нержавеющей стали марки 10/40
- Широкий диапазон диаметров от 57 мм (2") до 219 мм (12")
- Перпендикулярный рез и минимальный грат
- Безопасный – резание происходит без абразивной пыли, искр или открытого пламени

- В комплекте регулируемая по высоте трубная опора для корректного резания труб длиной более 500 мм.

**Комплект поставки:**

- Сумка PipeCut Bag 1
- Труборез Exact PipeCut V800
- Шестигранный ключ 5мм, установленный в рукоятку трубореза
- Отрезной диск CERMET 155, установлен на труборезе
- Упаковка

Сформировано 05.05.2026 21:33 · KRATONSHOP.RU