

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электрическая прочистная машина для канализации ROTOR KING Set с набором принадлежностей

Артикул: RT.1530150



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **89 550 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	Индукционный, реверсивный
Мощность	570 Вт / ~ 0,8 л.с.
Номинальное напряжение	220 В / 50 Гц
Скорость холостого хода	400 об/мин
Режим работы	S2 / 15 мин
Рабочий диапазон труб	От 20 до 150 мм

Прочистные спирали	16 мм, 22 мм
Максимальная рабочая длина	60 м
Тип замка спиралей	T-образный
Совместимость спиралей/ насадок	REMS, RIDGID, Rothenberger, Voll
Габариты упаковки (ДхШхВ)	машинка 460 x 290 x 490 мм, спирали 460 x 290 x 490 мм.
Вес машинки с виброгасящим шлангом	16,500 кг
Вес нетто / брутто (комплект)	42,650 кг / 40,000 кг

Электрическая прочистная машина для канализации ROTOR KING Set с набором принадлежностей для прочистки всех внутридомовых канализационных труб диаметром от 20 до 150мм.

Особенности:

- Многофункциональная, подходит для эксплуатации в тяжелых условиях
- Компактная конструкция
- Широкая сфера применения, используется с гибкими прочистными спиралями диаметром 8мм, 16мм и 22мм.
- Возможность регулирования высоты и угла наклона машины для размещения в разных рабочих зонах.
- Использование прочистных спиралей 8мм позволяет осуществлять очистку труб диаметром 20-75мм на длину 5 метров, особенно подходит для труб малого диаметра или сложных труб, таких как сифоны.
- Использование секционных гибких спиралей диаметром 16мм подходит для труб диаметром 32-100мм, при этом стандартные спирали можно удлинить по желанию до длины прочистки 38,4 метров (16 секций по 2.4м)
- Использование секционных гибких спиралей 22мм подходит для труб диаметром 50-150мм, при этом стандартные прочистные спирали 22мм можно удлинить до 57,6м (12 секций по 4.8м).
- Максимальная емкость корзины для 16мм спиралей - 8шт, для 22мм спиралей - 3шт.

- Сцепка спиралей позволяет выдерживать скорость вращения до 400 оборотов в минуту, при этом вращение спиралей останавливается, когда ручка прочистной машины будет отпущена.



Комплектация:

- Прочистная машина для канализации Rotorica ROTOR KING
- Виброгасящий шланг с устройством фиксации
- Прочистные спирали Ø 16 мм × 2,4 м - 5 шт. (общая длина 12 м) в металлическом барабане
- Прочистные спирали Ø 22 мм × 4,7 м - 6 шт. (общая длина 28,4 м) в двух металлических барабанах
- Коробка для насадок и ключей
- **Комплектующие для спиралей 16 мм:**

Разъединительный ключ для прочистных насадок и спиралей Ø 16 мм

прямой бур

крестообразная зубчатая насадка

гибкая двойная грушевидная насадка

крюкообразная ловилка 1 комплект

- **Комплектующие для спиралей 22 мм:**

Разъединительный ключ для прочистных насадок и спиралей Ø 22 мм

крюкообразная ловилка

конусообразная ловилка

крестообразная зубчатая насадка

пикообразный скребок 1 комплект

- Защитные перчатки 1 пара

- Упаковка 1 шт.

Сформировано 02.05.2026 12:47 · KRATONSHOP.RU