

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04  
р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811  
ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрическая прочистная машина для канализации ROTOR KING Set с набором принадлежностей

Артикул: RT.1530150

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **89 550 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Для труб	20 - 150 мм
Для прямой работы со спиралью	16 и 22 мм
Для работы через адаптер со спиралью	8 мм и 10 мм
Максимальная рабочая длина	57,6 м со спиралью 22 мм 38,4 м со спиралью 16 мм 10 м со спиралью 8 и 10 мм
Номинальное напряжение	230V, частота 50 Гц
Мощность двигателя	570 Вт
Частота вращения	400 об/мин., правое/левое

**Электрическая прочистная машина для канализации ROTOR KING Set с набором принадлежностей** для прочистки всех внутридомовых канализационных труб диаметром от 20 до 150мм.

**Особенности:**

- Многофункциональная, подходит для эксплуатации в тяжелых условиях
- Компактная конструкция
- Широкая сфера применения, используется с гибкими прочистными спиралью диаметром 8мм, 16мм и 22мм.
- Возможность регулирования высоты и угла наклона машины для размещения в разных рабочих зонах.
- Использование прочистных спиралей 8мм позволяет осуществлять очистку труб диаметром 20-75мм на длину 5 метров, особенно подходит для труб малого диаметра или сложных труб, таких как сифоны.
- Использование секционных гибких спиралей диаметром 16мм подходит для труб диаметром 32-100мм, при этом стандартные спирали можно удлинить по желанию до длины прочистки 38,4 метров (16 секций по 2.4м)
- Использование секционных гибких спиралей 22мм подходит для труб диаметром 50-150мм, при этом стандартные прочистные спирали 22мм можно удлинить до 57,6м (12 секций по 4.8м).
- Максимальная емкость корзины для 16мм спиралей - 8шт, для 22мм спиралей - 3шт.
- Сцепка спиралей позволяет выдерживать скорость вращения до 400 оборотов в минуту, при этом вращение спиралей останавливается, когда ручка прочистной машины будет отпущена.

**Комплектация:**

- Базовая прочистная машина ROTOR KING
- Стандартная спираль 22 мм х 4,8 м 6 шт
- Барабан для спиралей 22 мм 2 шт
- Стандартная спираль 16 мм х 2,4 м 5 шт
- Спираль 16 мм х 2,4 м с грушевидным наконечником
- Барабан для спиралей 16 мм
- Прямой бур для 16 мм спирали
- Крестообразная зубчатая насадка для 16 мм спирали
- Гибкая двойная грушевидная насадка для 16 мм спирали
- Крюкообразная ловилка для 16 мм спирали
- Насадка крюкообразная ловилка для 22 мм спирали
- Насадка конусообразная ловилка для 22 мм спирали
- Насадка крестообразный зубчатый бур для 22 мм спирали
- Насадка пикообразный скребок для 22 мм спирали
- Разъединительный ключ для 16 мм спирали
- Разъединительный ключ для 22 мм спирали
- Виброгасящий шланг
- Опорные ножки для прочистной машины
- Защитные перчатки 1 пара

Сформировано 07.04.2026 15:27 · KRATONSHOP.RU