

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электрогенератор бензиновый Huter DY6500LXW + с функцией сварки, с колёсами

Артикул: 64/1/18



Характеристики

Мощность	5.5 кВт
Напряжение	220 В
Сварочный ток	200 А

Цена без учета доставки: **86 060 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность, Вт	5000
Номинальная частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	71
Номинальная мощность, кВт	5
Максимальная мощность, кВт	5,5
Номинальный сварочный ток, А	180
Диапазон регулировки сварочного тока, А	60-200
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 188F
Тип двигателя	бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый

Мощность двигателя, кВт	7,8
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92
Запуск	элекстростер, ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Автоматический ввод резерва	опционально
Емкость бака, л	22
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6,8
Сварочный ток, А	60-200
Габаритные размеры, мм	700x535x570
Вес нетто, кг	72
Дополнительное напряжение, В	12
Номинальный ток, А	8,3

Бензиновая электростанция Huter DY 6500 LXW со сварочным модулем - предназначена для энергоснабжения электрических устройств при отсутствии электроэнергии, при суммарной мощности электроприборов равной **5.0 кВт**, при напряжении 220 В. Расход бензина при средней нагрузке бензогенератора составит 1.9 л/ч. У данной модели установлен мощный бензиновый двигатель внутреннего сгорания Huter 188F со встроенным датчиком уровня масла, позволяющим предотвратить повреждение механизмов двигателя при отсутствии масла. Конструкция генератора выполнена с максимальной комфортностью, позволяющей перемещать генератор вручную, не прибегая к использованию транспортных приспособлений. У электростанции Huter DY 6500 LXW со сварочным модулем установлена выхлопная труба для вывода выхлопного газа, которая способствует к снижению уровня шума до 71 Дб. Электроагрегат снабжен топливным баком емкостью 22.0 л, позволяющим работать бензогенератору 15.5 часов без дозаправки

Сформировано 28.04.2026 23:04 · KRATONSHOP.RU