

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электрогенератор бензиновый Huter DY15000LX-3

Артикул: 64/1/29

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В / 380 В
Мощность	11 кВт
Тип запуска	Электростарт

Цена без учета доставки: **159 684 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Выходное напряжение, В	380/220
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Частота напряжения холостого хода, Гц	52,5
Частота при полной нагрузке, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	10,5
Частота при допустимой перегрузке, Гц	49,5
Модель двигателя	Huter LT-620
Номинальный коэффициент мощности	1,0
Напряжение холостого хода, В	14 ± 1
Напряжение при нагрузке 100 Вт, В	12

Зарядный ток аккумулятора 12 В, А	8,3
Габариты, мм	910x620x750
Система возбуждения альтернатора	щеточная
Система стабилизации напряжения	электронный регулятор
Тип топлива	Бензин АИ-92 неэтилированный
Допустимая температура эксплуатации, (°С)	-30 - +40
Количество цилиндров	2
Число тактов	4
Способ запуска	Электростартер
Ёмкость бензобака, л	25

Бензиновая электростанция Huter DY 15000 LX-3 предназначена для энергоснабжения электрических устройств при отсутствии электроэнергии, при суммарной мощности электроприборов равной 10,5 кВт, при напряжении 380 В. Расход бензина при средней нагрузке бензогенератора составит 3.2 л/ч. У данной модели установлен мощный бензиновый двигатель внутреннего сгорания Huter LT-620 со встроенным датчиком уровня масла, позволяющим предотвратить повреждение механизмов двигателя при отсутствии масла. У электростанции Huter DY 15000 LX-3 установлена выхлопная труба для вывода выхлопного газа, которая способствует к снижению уровня шума до 94 Дб. Электроагрегат снабжен топливным баком емкостью 25.0 л, позволяющим работать бензогенератору 10.5 часов без дозаправки.

Сформировано 18.04.2026 16:12 · KRATONSHOP.RU