

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электрогенератор бензиновый Huter DY3000LX-электростартер

Артикул: 64/1/10



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.8 кВт
Тип запуска	Электростарт

Цена без учета доставки: **24 025 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность, Вт 2500

Частота, Гц 50

Уровень шума, дБ (А) 67

Альтернатор щеточный, синхронный

Модель двигателя Huter 168F-2

Тип двигателя бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый

Мощность двигателя, кВт 4

Топливо неэтилированный бензин марки АИ-92

Запуск электростартер, ручной стартер

Система смазки разбрызгиванием

Охлаждение воздушное, принудительное

Емкость бака, л 12

Расход топлива, г/кВтч	395
Расход масла, г/кВтч	6,8
Габаритные размеры, мм	560x450x460
Вес нетто, кг	43

Бензиновая электростанция Huter DY 3000 LX - предназначена для энергоснабжения электрических устройств при отсутствии электроэнергии, при суммарной мощности электроприборов равной **2.5 кВт**, при напряжении 220 В. Расход бензина при средней нагрузке бензогенератора составит 1.8 л/ч. У данной модели установлен мощный бензиновый двигатель внутреннего сгорания бензиновый, четырехтактный, OHV со встроенным датчиком уровня масла, позволяющим предотвратить повреждение механизмов двигателя при отсутствии масла. Конструкция генератора выполнена с максимальной комфортностью, позволяющей перемещать генератор вручную, не прибегая к использованию транспортных приспособлений. У электростанции Huter DY 3000 LX установлена выхлопная труба для вывода выхлопного газа, которая способствует к снижению уровня шума до 85 Дб. Электроагрегат снабжен топливным баком емкостью 12.0 л, позволяющим работать бензогенератору 8.5 часов без дозаправки

Сформировано 07.05.2026 22:57 · KRATONSHOP.RU