

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электрогенератор бензиновый Huter DY6500LX с колёсами и аккумулятором

Артикул: 64/1/15

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	5.5 кВт
Тип запуска	Электростарт

Цена без учета доставки: **47 965 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность	5 кВт
Максимальная мощность	5,5 кВт
Мощность двигателя	13 л.с.
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц
Тип топлива	бензин АИ-92
Тип масла класс SAE	10W-30, 10W-40
Способ запуска	электростартер и ручной стартер
Емкость бака	22 л
Емкость системы смазки	1,1 л

Расход топлива	374 г/кВтч
Расход масла	6,8 г/кВтч
Модель двигателя	188F
Число тактов	4
Количество цилиндров	1
Способ охлаждения	воздушный принудительный
Система возбуждения альтернатора	щеточная
Система стабилизации напряжения	феррорезонансная
Система зажигания	магнето
Система подачи топлива	свободный слив
Конструкция камеры сгорания	полусферическая
Рабочий объем камеры сгорания	389 мл
Частота вращения на номинальной мощности	3600 об/мин
Максимальный вращающий момент	22,5 Нм
Уровень шума	71 дБ
Рабочая температура окружающей среды	-30...+40 °С
Относительная влажность воздуха, не более	60 %
Габаритные размеры, ДхШхВ	700x535x570 мм
Масса, не более	84 кг

Бензиновая электростанция **Huter DY 6500 LX** - предназначена для энергоснабжения электрических устройств при отсутствии электроэнергии, при суммарной мощности электроприборов равной **5.0 кВт**, при напряжении 220 В. Расход бензина при средней нагрузке бензогенератора составит 1.9 л/ч. У данной модели установлен мощный бензиновый двигатель внутреннего сгорания Huter 188F со встроенным датчиком уровня масла, позволяющим предотвратить повреждение механизмов двигателя при отсутствии масла. Конструкция генератора выполнена с максимальной комфортностью, позволяющей перемещать генератор вручную, не прибегая к использованию транспортных приспособлений. У электростанции Huter DY 6500 LX установлена выхлопная труба для вывода выхлопного газа, которая способствует к снижению уровня шума до 71 Дб. Электроагрегат снабжен топливным баком емкостью 22.0 л, позволяющим работать бензогенератору 15.5 часов без дозаправки.

Особенности:

- Наличие, помимо ручного, электрического стартера значительно ускоряет и упрощает процесс запуска двигателя генератора.
- Возможность длительной безостановочной работы, благодаря вместительному топливному баку, а так же высокому моторесурсу и надежности двигателя. Этому способствует и эффективная система принудительного воздушного охлаждения.
- Наличие встроенного вольтметра дает возможность контроля над качеством выходного напряжения.
- Имеются два выхода для подсоединения на 220 В и один 12-ти вольтовый (зависит от комплектации), что позволяет одновременно подключить достаточное количество потребителей.

- Прочный металлический каркас позволяет переносить устройство и надежно его устанавливать.
- Наличие эффективного глушителя на выпуске отработавших газов делает работу генератора не такой громкой (около 71 Дб).
- Встроенный датчик уровня масла не позволит двигателю работать при плохой смазке и, тем самым, предотвратит его длительную поломку.
- Защита от короткого замыкания и перегрузок автоматически отсоединит генератор от потребителя, у которого возникла нештатная ситуация.
- Мини электростанция проста в обслуживании и эксплуатации.

Комплект поставки:

- Бенз. электрогенератор
- Вилки (по типу и количеству розеток на панели)
- Комплект колёс и ручек, Свечной ключ, Вороток, Комплект резиновых опор с гайками
- Аккумуляторная батарея, Ключ электростартера, Провода и детали лотка АКБ
- Паспорт
- Коробка

Сформировано 21.03.2026 12:11 · KRATONSHOP.RU