

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрогенератор дизельный Aurora ADE 6500 D

Артикул: 14689

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Мощность	5.5 кВт
Вес	86 кг
Напряжение	220 В
Тип запуска	электростарт

Цена без учета доставки: **79 898 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение	230 В
Модель двигателя	188FDE
Количество цилиндров двигателя	1
Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Частота	50 Гц
Охлаждение	нагнетаемый воздух
Объем топливного бака	14,5 л
Рекомендуемое топливо	Дизельное
Пусковое устройство	ручное, электрическое

Габариты	715x505x665 мм
Вес	86 кг

**Электрогенератор дизельный Aurora ADE 6500 D** - предназначены для работы в загородных домах, в гаражах, на стройке, для обеспечения электричеством ремонтных бригад, а так же решения других задач, требующих автономного энергоснабжения.

#### **Особенности генераторов Аврора:**

- буква D в названии говорит о наличии на аппарате системы электронного пуска (ручной + электронный пуск)
- лёгкий запуск при низких температурах (при условии верного подбора масла)
- высокий КПД мотора
- большой бак позволяет долгое время работать без дозаправки
- система стабилизации напряжения на выходе (NEW AVR)
- защита от перегрузок предохраняет от выхода из строя наиболее дорогие узлы и детали
- усиленная рама с дополнительными кожухами для защиты бензобака
- моторесурс дизельных моделей увеличен по сравнению с бензиновыми моделями.

Новая усиленная рама генератора надёжно фиксирует все элементы конструкции, а кожух бензобака обеспечивает его дополнительную защиту.

Стоит обратить особое внимание на наличие на всех генераторах Aurora блока NEW AVR (Automatic Voltage Regulator), который предназначен для стабилизации выходного напряжения при изменении оборотов двигателя. Данное устройство гарантирует стабильную работу подключенного к генератору оборудования.

Ещё одним преимуществом генераторов Аврора перед конкурентами является медная обмотка ротора и статора устройства. Как известно из курса физики средней школы медь по сравнению с алюминием обладает меньшим удельным сопротивлением, меньшей теплопроводностью и лучшими показателями электропроводности. Это значит, что во время работы генератор с медными обмотками будет греться гораздо меньше конкурентов с алюминиевыми обмотками. В следствие меньшего нагрева меди повышается надёжность изоляции и стойкость к неблагоприятным условиям окружающей среды: высокой температуре, влажности или запылённости. Так же стоит отметить значительно лучшие прочностные характеристики меди и её стойкость к окислению.

Выбирая генератор, следует учитывать запас мощности, необходимый для корректной работы устройства:

- Суммарная мощность потребителей электричества должна быть меньше мощности генератора.
- Для резистивных приборов (приборов БЕЗ электродвигателя: телевизоры, лампы, обогреватели, плиты и пр.) – требуется 10% запас мощности.
- Для индуктивных приборов (устройства которые имеют в конструкции электромотор: дрели, триммеры, садовая техника) - запас мощности должен быть на уровне 20%.
- Так же стоит учесть, что стартовый ток индуктивных приборов может превышать номинальную мощность в 3 раза.

Генератор Аврора – ваш правильный выбор!

Сформировано 09.06.2026 06:25 · KRATONSHOP.RU