

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электрогенератор дизельный FOXWELD EXPERT D5500-1

Артикул: 8895



Характеристики

Мощность	5.5 кВт
Вес	110 кг
Напряжение	220 В
Тип запуска	электростарт

Цена без учета доставки: ~~107 140 ₹~~ **96 426 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение (В)	230
Сила тока на линии 12 В (А)	8,3
Тип альтернатора	синхронный
Материал обмотки альтернатора	медь
Номинальная мощность (кВт)	5
Максимальная мощность (кВт)	5,5
Максимальная мощность при пиковой нагрузке (кВт)	6,5
Длительность пиковой нагрузки (сек)	5-6

Объём топливного бака (л)	12,5
Тип запуска	электростарт / ручной
Тип двигателя	дизельный, одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением
Объём двигателя (куб.см)	456
Маркировка двигателя	S188FBE
Макс. мощность двигателя (л.с.)	12
Объём масла в картере (л)	1,65
Звуковая мощность (дБА)	77
Маслодатчик	да
Лампа низкого уровня масла	да
Вольтметр	мультидисплей "3в1" (напряжение, частота тока, моточасы)
Защита от перегрузки	1 автомат защиты на силовую розетку 230 В / 32 А 1 предохранитель на бытовую розетку 230 В / 16 А 1 предохранитель на линию 12 В 1 доп.предохранитель на линию зажигания
Транспортировочный комплект	да (интегрированные ручки, 4 колёса)
АКБ	12 В / 18 А*ч кальциевая, необслуживаемая, с индикатором. макс.пусковой ток 200 А
Подготовка к работе с блоком АТС	нет
Индивидуальная упаковка	3х уровневый короб "матрёшка" из 5-слойного коричневого гофрокартона
Габариты коробки (ДхШхВ) (мм)	765x520x670
Габариты изделия (ДхШхВ) (мм)	720x585x725
Вес брутто (кг)	115
Вес нетто (кг)	110

FoxWeld Expert D5500-1 - мощный и надёжный в применении резервный источник электричества на силовой раме классической компоновки для стационарного использования. Предназначен для обеспечения резервным электричеством большинства бытовых приборов. Благодаря обмоткам альтернатора из 100% меди и дизельному двигателю генератор способен длительное время выдавать максимальную мощность в 5,5 кВт, а также обрабатывать пиковые нагрузки вплоть до 6,5 кВт в течение короткого промежутка времени (до 5-6 сек).

Оборудован электрозапуском (запуском с ключа). Укомплектован колёсами и интегрированными складными ручками для перемещения к месту работы. В систему добавлен предпусковой подогреватель для облегчения запуска дизельного двигателя при низких температурах. Может обеспечить светом и электричеством небольшой загородный дом во время его отключения от основной электросети.

Помните, что у многих бытовых приборов со встроенным электродвигателем высокие пусковые токи, которые требуют до 3 раз бОльшей мощности в момент своего старта (холодильники, насосы и т.п.). Несмотря на большой запас мощности, рекомендуем проверять значения пусковой мощности в инструкции по эксплуатации приборов, которые планируется запитывать от данного генератора.

Особенности:

- флагманская серия генераторов;
- гарантия 3 года;
- обмотки альтернатора из меди;
- гильзованный двигатель;
- большой запас мощности альтернатора (обслуживание пиковых нагрузок вплоть до 6,5 кВт в течение 5-6 сек);
- продолжительный автономный режим работы 15-20 часов;
- высокий ресурс моточасов;
- предпусковой подогрев - для запуска в холодное время года;
- электростартер и мощная АКБ в комплекте - для удобного запуска;
- прочная проушина - для перемещения с помощью подъёмных механизмов;
- антикоррозийная обработка рамы и корпусных элементов;
- усиленная рама квадратного сечения со стороной 25 мм;
- индикатор уровня топлива;
- датчик аварийного уровня масла;
- дополнительная сигнальная лампа о низком уровне масла;
- розетки с крышками с водозащитой IP44 (1 * 230В/16А бытовая + 1 * 230В/32А силовая)
- двигатель дизельный одноцилиндровый, 4Т (четырёхтактный), объём 456 куб.см, мощность 12,0 л.с., тип запуска: электростартер / ручной
- уровень шума: 77 дБА
- мультифункциональный дисплей "3в1" (отображение напряжения, частоты тока, моточасов)
- объём топливного бака: 12,5 л
- объём масла в картере двигателя: 1,65 л
- номинальная / максимальная мощность: 5000 Вт / 5500 Вт
- линия 12 В / 8,3 А (например, для зарядки АКБ)
- автомат защиты: 1 шт на силовую розетку 230 В / 32 А
- предохранители: 1 шт на бытовую розетку 230 В / 16 А + 1 шт на линию 12 В + 1 шт дополнительный на линию зажигания

Комплект поставки:

- Генератор - 1шт.;
- ЕВРО вилка 230В / 16А - 1 шт.;
- ЕВРО вилка для силовой розетки 230В / 32А - 1 шт.
- Набор инструмента в чехле на кнопке (шлицевая отвёртка + два рожковых ключа) - 1 комплект;
- Комплект аксессуаров в тканевой сумке (4 U-образных крепления для колёс, 8 шайб, 4 стопорных шпильки) - 1 шт.;
- Ось - 2 шт.;
- Колёса 8" - 4 шт.;
- Воронка пластиковая со шлангом - 1 шт.;
- Ключи зажигания - 2 шт.;
- Транспортёрная проушина - 1 шт.;
- Инструкция + гарантийный талон - 1 комплект.

