

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрогидравлический профилегиб METALMASTER APV-200

Артикул: 16526



#### Характеристики

Круглое сечение до 32 мм

Квадратное сечение до 60 мм

Цена без учета доставки: **84 600 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ








Мощность	0,75 кВт/220 В
Скорость вращения вальцов	30 об/мин
Диаметр вальцов	68 мм
Максимальный размер профильной трубы	60x40x2 мм
Максимальный размер круглой трубы	32 мм
Вес в базовой комплектации	57 кг

**Электрогидравлический профилегиб METALMASTER APV-200** - конструкция станка обеспечивает высокую мощность при малых габаритах. **Максимальная проф. труба 60x40x2**. Гидравлический прижим вальцов существенно облегчает работу. Возможность перемещения боковых вальцов, за счет чего можно добиться больших результатов при обработке труб и профилей. Термическая закалка вальцов  
Возможность индивидуально заказать оснастку и комплектацию станка.

## Базовая Комплектация

Для радиусной гибки труб и профилей станок оснащен одним ведущим вальцом (верхний) и двумя прижимными (боковые). Вальцы выполнены на подшипниках, что обеспечивает легкость вращения. Прижимные (боковые) вальцы могут перемещаться по горизонтали для выполнения любого радиуса гибки, а так же работы с малыми заготовками. На вальцах выполнены проточки для удержания труб в плоскости гибки.

Профилегиб отличается простотой работы благодаря использованию в конструкции станка гидравлического домкрата. Малые габариты и небольшой вес профилегипа обеспечивают его мобильность. Работы можно проводить непосредственно на объектах. Станок легко помещается в багажник любого автомобиля. Высокое качество исполнения гарантирует надежную работу профилегипа, а инновационные конструкторские решения обеспечивают высокую мощность станка.

профиль	макс. сечения	мин. радиус гiba
	40x6	500
	60x10	300
	20x20	300
	Ø 20	300
	Ø 32x3.5	500
	60x40x2	600
	40x40x2	600

## Комплект поставки:

- Электрогидравлический профилегип METALMASTER APV-200
- Вальцы для профильной трубы с проточкой под 20,40,60 мм
- Вальцы для круглой трубы (опция и заказывается отдельно)
- Инструкция

Сформировано 09.04.2026 12:35 · KRATONSHOP.RU