

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электронный теодолит RGK T-02 с лазерным целеуказателем + штатив RGK

Артикул: 4610011871405



#### Характеристики

Точность измерения углов	2
Увеличение	30
Минимальное расстояние фокусировки	1.35 м

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Точность измерения углов (разрешение)	2"
Тип компенсатора	электронный
Увеличение	30X
Диаметр объектива	45 мм
Угол поля зрения	1°30'
Минимальное расстояние фокусировки	1.35 м
Диапазон компенсации	±3'
Тип центрира (отвес)	Лазер
Дисплей	2-сторонний ЖК-дисплей

Клавиатура	6 клавиш
Интерфейс	нет
Элементы питания	Ni-H2 аккумулятор 4 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 36 ч
Функции	лазерный целиуказатель
Прочее	круглый уровень - 8'/2 мм цилиндрический уровень - 30"/2 мм подсветка дисплея сетка нитей
Крепление на штатив	есть
Степень защиты от пыли и влаги	IP45
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	164 x 154 x 340 мм
Вес	4.6 кг

**Электронный теодолит RGK T-02** - это великолепный инструмент для получения качественных измерений за очень привлекательную цену. При производстве этого геодезического прибора были отброшены в сторону все лишние функции и свойства, которые редко применяются при производстве съемки, но приводят к значительному удорожанию стоимости геодезического оборудования. В данной модели RGK T-02 все внимание уделено непосредственно качеству самих измерений и удобству эксплуатации, ничего лишнего.

Электронный теодолит RGK T-02 обладает 2-секундной точностью угловых измерений, что делает этот инструмент пригодным для решения самых различных задач в области геодезии, строительства, землеустройства, кадастра, лесомелиорации и многих других.

30-тикратное увеличение зрительной трубы в совокупности с надежнейшей системой отсчета горизонтальных и вертикальных углов обеспечивает высокую точность и стабильность получаемых результатов.

Для удобства решения некоторых прикладных задач RGK T-02 обладает способностью фиксирования нулевого значения по исходному направлению и возможностью отсчета углов по горизонтальному кругу.

Для отображения информации теодолит RGK T-02 оснащен жидкокристаллическим двусторонним дисплеем, вмещающим 2 строки по 10 символов каждая, а ввод данных осуществляется при помощи шестикнопочной эргономичной клавиатуры, располагающейся на обеих сторонах прибора.

Для комфортной работы в условиях плохой видимости, например, в сумерках, предусмотрена возможность подсветки клавиатуры прибора, что значительно упрощает ввод информации, и, соответственно, сокращает время съемки.

Согласно международному рейтингу защиты корпусов электронного оборудования по стандарту IEC-952, теодолит RGK T-02 имеет маркировку IPX4 что говорит о том, что влага, разбрызгиваемая на прибор в любом направлении, не окажет на него негативного воздействия. Геодезические приборы с таким классом защиты имеют абсолютно пыленепроницаемый корпус с защитой от водяных брызг. Диапазон рабочих

температур теодолита от -20°C до +50°C позволяет работать в самых суровых климатических условиях.

Если вы хотите получить в свое распоряжение надежный и точный инструмент, с минимальным набором необходимых функций для производства геодезической съемки, и не хотите переплачивать за опции и возможности, которыми все - равно не придется пользоваться, то теодолит RGK T-02 - это именно то, что Вам нужно!

**Комплект поставки:**

- Электронный теодолит RGK T-02
- [Штатив RGK S6-Z](#)
- Пластиковый кейс
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Юстировочный набор
- Нитяной отвес

Сформировано 20.06.2026 07:07 · KRATONSHOP.RU