

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании Rotabroach ELEMENT-75

Артикул: LEMENT-75



Характеристики

| | |
|-------------------------|------------|
| Мощность | 1.8 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Вес | 22.8 кг |
| Максимальные обороты | 500 об/мин |
| Макс. диаметр сверления | 75 мм |
| Нарезка резьбы | Да |
| Авто подача | Нет |
| Юстировка | Нет |

Цена без учета доставки: **171 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|--|
| Характеристики двигателя | 230 В, 4А, 1800 Вт |
| Макс. скорость вращения шпинделя без нагрузки | 1 скорость 70-180 об/мин 2 скорость 200-500 об/мин |
| Макс. диаметр сверления корончатым сверлом | 75 мм |
| Макс. диаметр сверления спиральным сверлом | 26 мм |
| Глубина сверления | 75 мм |
| Зенкерование | 10-55 мм |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Шпиндель | Вал конус Морзе №3 |
| Площадь магнита | 220x114 мм |
| Сила магнитного сцепления | 1850 кг |
| Внешние размеры, макс (ВxШxД) | 545x230x460 мм |
| Вес | 22,8 кг |

Магнитный станок Element 75 - с модернизированным редуктором и инновационной системой защиты от перегруза, возникающего из-за излишнего давления на сверло. Максимальный диаметр и глубина сверления достигают 75 мм. Может применяться для спирального сверления и зенкерования. Доступно две скорости эксплуатации, которые плавно регулируются (70-180 об/мин и 200-500 об/мин). Установлен мощный магнит с прижимной силой 1850 кг, оснащённый индикацией текущих параметров работы. Есть система автоматической подачи жидкости для охлаждения. Эргономичная конструкция со съёмной транспортировочной ручкой, которая может фиксироваться с двух сторон.

Основные преимущества станка ELEMENT 75

- Технология Cutsmart™
- Усовершенствованный редуктор
- Эргономичная легкосъёмная ручка для переноски (возможно быстро установить ручку на другую сторону станка)
- Индикация работы электромагнита
- Автоматическая подача охлаждающей жидкости

Комплектация:

- **ELEMENT-75**
- кейс
- быстрозажимной патрон для спирального сверла (до 13 мм)
- предохранительный ремень
- набор ключей
- бачок для СОЖ
- переходник на Weldon 19
- паспорт



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)