

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки ELKRAFT TIG 200 P AC/DC

Артикул: E104



Характеристики

| | |
|----------------------------|-------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный сварочный ток | 200 А |

Цена без учета доставки: **46 900 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|---------------|
| Напряжение питающей сети, В | 220±15% |
| Потребляемая мощность, кВа | 4,6 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А, TIG/MMA | 10-200/10-160 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| ПВ, % | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| КПД, % | 85 |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP23 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Температура эксплуатации, С | от 0 до +40 |
| Вес, кг | 27 |
| Габаритные размеры, мм | 570x350x420 |

Инвертор сварочный ELKRAFT TIG 200 P AC/DC (E104) - универсальный источник сварочного тока от 10 до 200 ампер, рассчитанный на работу от однофазной сети 220 вольт, позволяет проводить профессиональную аргонодуговую сварку разных видов: TIG / TIG DC, TIG / WIG DC импульсный TIG / AC TIG импульса, SMAW DC, AC SMAW. Сварка практически всех металлов и сплавов, в том числе. Алюминий. 20 функциональный метод работы для каждого запроса технологии. Необязательно, 2T / 4T-операции и точечной сварки функция доступна

Компания ELKRAFT Technik GmbH производитель сварочного оборудования. Компания предлагает широкую линейку надежного сварочного оборудования, произведенного на заводе SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY специально для европейского рынка. Сварочное оборудование ELKRAFT завоевало доверие немецких потребителей, и зарекомендовало себя как надежное решение сварочных задач любого уровня. Инверторы произведены с учетом жестких требований европейского рынка к сварочным инверторам и имеют европейские сертификаты соответствия.

Комплект поставки:

инверторный сварочный аппарат; горелка TIG с комплектом ЗИП, TS 26 (4 м); обратный кабель (3 м) с клеммой заземления, 1x16 мм², 200 А; кабельный наконечник ОКС 35-50; паспорт и руководство по эксплуатации.

Сформировано 11.04.2026 11:31 · KRATONSHOP.RU