

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стабилизатор напряжения Энерготех Norma Exclusive 20000

Артикул: Exclusive 20000



#### Характеристики

Мощность 16 кВт

Рабочий диапазон  
входного напр. 120 В

Предельный  
диапазон входного  
напр. 60 В

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Входное напряжение, В (max)	260
Мощность максимальная, кВа	20
Число фаз	1
Входное напряжение, В (min)	120
Мощность максимальная, кВт	12
Степень защиты, IP	23
Число ступеней автоматического регулирования	16
Точность выходного напряжения, %	±5
Вес, кг	37,0
Тип стабилизации	тиристорный

**Стабилизатор напряжения Энерготех Exclusive 20000** - предназначен для надежной защиты подключенного к стабилизатору электрооборудования пользователя от искажений и/или перепадов сетевого напряжения. Это домашняя бытовая техника и простая электроаппаратуры.

Стабилизатор напряжения Энерготех NORMA Exclusive 20000 рекомендован для нагрузки до 16 кВт. Базой стабилизатора является автотрансформатор с 12 ступенями стабилизации, которые коммутируют высокоскоростные тиристоры.

#### **Особенности Энерготех Norma Exclusive 20000:**

- число ступеней авторегулирования - 12 ст
- точность стабилизации напряжения (выходного) -  $\pm 5\%$
- режим работы — непрерывный
- автоматическое отключение от электросети при превышении пороговых значений (275 В)
- ЖК-дисплей с индикацией уровня входного/выходного напряжения
- рабочий диапазон - 120-260 В. Приборы этой серии, предлагаемые оптом или в розницу, предназначены для стабилизации напряжения в автоматическом режиме и подходят для непрерывного бытового или промышленного использования. Они рассчитаны на подключение к стандартной электросети (однофазной, 220 В)
- оперативное реагирование на перепады напряжения (20 мс)
- наилучшее соотношение цена/качество
- непрерывный контроль сетевых характеристик
- наглядная индикация текущих параметров
- стабилизация входного напряжения в расширенном диапазоне - 120–260 В
- наличие аварийного рабочего режима
- высокоэффективная воздушная система охлаждения автотрансформатора
- защита от КЗ (короткого замыкания) и перегрева
- возможность настенного монтажа

Стабилизатор рассчитан на непрерывный режим работы и может использоваться в бытовых и промышленных условиях с нестабильной электросетью для питания электроприборов.

#### **Комплект поставки:**

- Энерготех Norma Exclusive 20000
- Инструкция
- Упаковк

Сформировано 30.05.2026 14:03 · KRATONSHOP.RU