

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стабилизатор напряжения Энерготех ОПТИМУМ+ 5000

Артикул: ОПТИМУМ+ 5000



#### Характеристики

Мощность 4 кВт

Рабочий диапазон  
входного напр. 125 В

Предельный  
диапазон входного  
напр. 60 В

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Входное напряжение, В (max)	253
Мощность максимальная, кВа	5
Число фаз	1
Входное напряжение, В (min)	125
Мощность максимальная, кВт	4
Степень защиты, IP	23
Число ступеней автоматического регулирования	12
Точность выходного напряжения, %	±4,5
Вес, кг	17,5
Тип стабилизации	тиристорный

**Стабилизатор напряжения Энерготех OPTIMUM+ 5000** - предназначен для надежной защиты подключенного к стабилизатору электрооборудования пользователя от искажений и/или перепадов сетевого напряжения. Это домашняя бытовая и производственная техника.

Стабилизатор напряжения Энерготех OPTIMUM+ 5000 рекомендован для нагрузки до 4 кВт. Базой стабилизатора является автотрансформатор с 12 ступенями стабилизации, которые коммутируют высокоскоростные тиристоры.

#### **Особенности Энерготех OPTIMUM+ 5000:**

- автоматическое отключение сети в случае повышения значения входного напряжения до 268 Вольт
- защиту от КЗ и длительной перегрузки на выходе
- отображение значений выходного и входного напряжения
- индикацию кода ошибки в ситуации отключения
- исключение риска повреждения импульсных источников питания при кратковременном исчезновении сети путем их отключения
- тепловую защиту автотрансформатора
- устройство подходит для непрерывного использования.
- точность стабилизации выходного напряжения -  $\pm 4,5\%$
- число ступеней автоматического регулирования - 12 ст
- время реакции на изменения напряжения - 20 мс
- автоматическое отключение от сети при повышенном входном напряжении
- мультиуровневая защита по току
- режим работы непрерывный
- ЖК-дисплей индикации уровней входного и выходного напряжений
- автоматическая самодиагностика при включении электропитания.

Стабилизатор рассчитан на непрерывный режим работы и может использоваться в бытовых и промышленных условиях с нестабильной электросетью для питания электроприборов.

#### **Комплект поставки:**

- Энерготех OPTIMUM+ 5000
- Инструкция
- Упаковк

Сформировано 30.05.2026 14:02 · KRATONSHOP.RU