

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат Энкор 140MIG

Артикул: 56731



Характеристики

| | |
|----------------------------|----------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный сварочный ток | 140 А |
| Диаметр проволоки | 0.6—1 мм |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|---------|
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 5500 |
| Диаметр проволоки, мм | 0,6-1,0 |
| Напряжение холостого хода, В | 23-38 |
| Регулировка сварочного тока, А | 40-140 |
| ПВ 10%, А | 140 |
| ПВ 35%, А | 75 |
| ПВ 100%, А | 40 |
| Защита от перегрева | есть |
| Класс защиты | IP21 |

Сварочный полуавтомат Энкор 140MIG - классический дизайн, высокое качество сварного шва (при сварке в среде инертных газов), ступенчатая регулировка тока, плавная регулировка подачи проволоки, принудительное охлаждение

Сварочным полуавтоматом можно проводить сварочные работы с газом и проволокой с флюсом (без газа).

Комплектация: сварочный аппарат; проволока с флюсом; комбинированная щетка; сварочный рукав и клемма массы; сварочный щиток

Сформировано 19.05.2026 17:08 · KRATONSHOP.RU