

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат Энкор 140MIG

Артикул: 56731



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	140 А
Диаметр проволоки	0.6—1 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Максимальная потребляемая мощность, Вт	5500
Диаметр проволоки, мм	0,6-1,0
Напряжение холостого хода, В	23-38
Регулировка сварочного тока, А	40-140
ПВ 10%, А	140
ПВ 35%, А	75
ПВ 100%, А	40
Защита от перегрева	есть
Класс защиты	IP21

**Сварочный полуавтомат Энкор 140MIG** - классический дизайн, высокое качество сварного шва (при сварке в среде инертных газов), ступенчатая регулировка тока, плавная регулировка подачи проволоки, принудительное охлаждение

Сварочным полуавтоматом можно проводить сварочные работы с газом и проволокой с флюсом (без газа).

Комплектация: сварочный аппарат; проволока с флюсом; комбинированная щетка; сварочный рукав и клемма массы; сварочный щиток

Сформировано 07.04.2026 15:46 · KRATONSHOP.RU