

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат Энкор 140MIG

Артикул: 56731



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Максимальный сварочный ток 140 А

Диаметр проволоки 0.6—1 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Максимальная потребляемая мощность, Вт	5500
Диаметр проволоки, мм	0,6-1,0
Напряжение холостого хода, В	23-38
Регулировка сварочного тока, А	40-140
ПВ 10%, А	140
ПВ 35%, А	75
ПВ 100%, А	40
Защита от перегрева	есть
Класс защиты	IP21

**Сварочный полуавтомат Энкор 140MIG** - классический дизайн, высокое качество сварного шва (при сварке в среде инертных газов), ступенчатая регулировка тока, плавная регулировка подачи проволоки, принудительное охлаждение

Сварочным полуавтоматом можно проводить сварочные работы с газом и проволокой с флюсом (без газа).

Комплектация: сварочный аппарат; проволока с флюсом; комбинированная щетка; сварочный рукав и клемма массы; сварочный щиток

Сформировано 09.06.2026 00:46 · KRATONSHOP.RU