

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Энкор ВПБ 5.5/80

Артикул: 57202



Характеристики

Вес	80 кг
Мощность двигателя	5,5 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	15 кН

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вынуждающая центробежная сила, кН	15
Глубина обработки макс., мм	300
Масса нетто, кг	80
Модель привода (ДВС)	Honda GX 160
Номинальная мощность привода (ДВС), л.с.	5.5
Объём ДВС, куб. см	163
Размер платформы, мм	510x480
Тип привода	бензиновый
Объем бака для воды, л.	15

Виброплита Энкор ВПБ 5.5/80 - имеет широкое применение для дорожных и строительных работ по уплотнению сыпучих материалов. Оснащена надежным бензиновым двигателем PO Honda GX 160, мощностью 5,5 л.с. Удобная складываемая рукоятка, транспортировочные колеса, защитная рама с транспортировочным крюком обеспечивают компактность и мобильность. Навесной бак с регулируемой системой орошения, позволяет использовать плиту для уплотнения дорожного полотна. Возможна установка ковриков для работы с тротуарной плиткой и брусчаткой. Надежная защита привода ремня. Простота в эксплуатации и обслуживании.

Дополнительно Арт. 57291 - Коврик для виброплиты ВПБ 5.5/80

Сформировано 09.04.2026 06:18 · KRATONSHOP.RU