

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Щиток для кабинетов физиотерапии (навесной) ЭЩР-Ф-Д10

Артикул: ЭЩР-Ф-Д10



#### Характеристики

Степень защиты	IP41 и IP55
Размеры	307x473x105 мм

Цена без учета доставки: **33 639 ₽** (с НДС)


#### ОПИСАНИЕ

Отходящий диф. авт.	10 шт.
Ном. входной автомат 3р	C63
Конструкция	навесной
Степень защиты	IP41 и IP55
Состав щита	трехполюсный входной автомат, дифференциальные автоматы тип «А» КЭАЗ в соответствии ГОСТ Р 50571.28, цифровая индикация сети по каждой фазе
Габаритные размеры, мм	307x473x105 мм, (IP41); 306x458x108 мм, (IP55)

Изделие выполнено в навесном пластиковом корпусе с откидными защитными прозрачными крышками для доступа к автоматам защиты. В составе изделия имеются трехфазный вводной автомат, светодиодный цифровой индикатор контроля уровня напряжения по каждой фазе, дифференциальные автоматы защиты отходящих линий и шина защитного заземления. Ввод кабелей осуществляется через выбивное фасонное отверстие на задней стенке корпуса (скрытая проводка).

- Ном. входной автомат Зр - С63
- Отходящий диф. автомат - 10 шт.
- Габариты IP41: 307x473x105 мм
- Габариты IP55: 306x458x108 мм

Линейная схема щитка представлена ниже.



#### Комплект поставки:

- Щиток
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.06.2026 09:03 · KRATONSHOP.RU