

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.200S/T

Артикул: ECO.200S/T



Характеристики

Мощность 3.6 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 58 кг

Максимальные
обороты 470 об/мин

Макс. диаметр
сверления 200 мм

Нарезка резьбы Да

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **420 716 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Кольцевое сверло 12 – 200 мм

Спиральное сверло 1–50 мм

Зенкование 10–205 мм

Нарезка резьбы М3 - М48

Длина 515 мм

Ширина 265 мм

Высота	650–905 мм
Свободный ход	255 мм
Вес	58,5 кг
Магнит (Д x Ш x В)	350 x 125 x 66 мм
Сила притяжения магнита	3680 кг
Мощность мотора	3600 Вт
Общая мощность	3750 Вт
Частота вращения	(I) 40–80 об/мин, (II) 60–125 об/мин, (III) 145–300 об/мин, (IV) 230–470 об/мин
Скорость (нагрузка 2600 Вт)	(I) 29–75 об/мин, (II) 46–120 об/мин, (III) 110–285 об/мин, (IV) 174–452 об/мин
Шпиндель (Велдон)	MT4 31,75 мм
Напряжение	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.200S/T с максимальной производительности сверления 200 мм, а также возможностям нарезания резьбы и зенкерования, этот станок позволяет выполнять поистине экстремальные операции на заготовках и в местах, которые обычно невозможно выполнить.

Регулируемая скорость и вращение RL делают этот станок идеальным для нарезания резьбы. Кроме того, он обеспечивает точность, необходимую для подбора сверла к кольцевой фрезе и сверлимому материалу. Более твердые материалы, такие как нержавеющая и легированная сталь, должны сверлиться на более низких скоростях, в то время как более мягкие материалы, такие как алюминий, могут сверлиться на более высоких скоростях.

ECO.200S/T оснащен бесщеточным двигателем, что делает его более эффективным по сравнению с щеточными двигателями.

Бесщеточные двигатели более эффективны, чем щеточные, поскольку в них отсутствуют трение и потери энергии, связанные со щетками. В результате бесщеточные двигатели, как правило, вырабатывают большую мощность и потребляют меньше энергии, что позволяет увеличить срок службы аккумуляторов и снизить эксплуатационные расходы.

Имея в своем портфеле ECO.200S/T, вы получаете очень универсальную машину, которая дает вам больше возможностей и предлагает решения, о которых другие могут только мечтать.

Особенности:

- Двухскоростная коробка передач
- Встроенный бак для охлаждения и смазки инструмента
- Индикация уровня жидкости
- Встроенный ремень безопасности и подъемная скоба
- Конус Морзе 4
- Мощный магнит с тремя катушками

Комплект поставки:

- ECO.200 Магнитный сверлильный станок
- 3 х ручки
- Шестигранный ключ 2,5 мм
- Шестигранный ключ 5 мм
- Шестигранный ключ 8 мм
- Страховочный ремень
- KM4 - Weldon 31,75 мм, включая смазочное кольцо
- Ключ для извлечения KM
- Руководство пользователя



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 11.04.2026 11:31 · KRATONSHOP.RU