

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.40/2+

Артикул: ECO.40/2+



Характеристики

| | |
|-------------------------|-------------|
| Мощность | 1.05 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Вес | 11.5 кг |
| Максимальные обороты | 1300 об/мин |
| Макс. диаметр сверления | 40 мм |
| Нарезка резьбы | Нет |
| Авто подача | Нет |
| Юстировка | Нет |

Цена без учета доставки: **81 548 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------|------------|
| Кольцевая резка | 12-40 мм |
| Спиральное сверление | 1-13 мм |
| Зенковка | 10 - 45 мм |
| Длина | 320 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Высота | 395-540 мм |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Инсульт | 150 мм |
| Вес | 11,5 кг * |
| Магнит (д х ш х в) | 160 x 80 x 42 мм |
| Магнитная сила | 1500 кг |
| Мощность двигателя | 1050 Вт |
| Суммарная мощность | 1,100 Вт |
| Скорость (без нагрузки) | (I) 720 об / мин (II) 1300 об / мин |
| Скорость (нагрузка 1050 Вт) | (I) 315 об / мин (II) 560 об / мин |
| Шпиндель (Weldon) | 19,05 мм |
| Питание | 220 - 240 В / 50 - 60 Гц |

Вертикально-сверлильный станок Euroboor ECO.40/2+ - идеальный станок для корончатого сверления с магнитным сердечником для кольцевых фрез до 40 мм (1 9/16 ") и спиральных сверл до 13 мм (1/2 "). Инновационная электроника в этом станке для магнитного сверления обеспечивает большую безопасность, значительно снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерных вибраций или внезапного смещения. Срок службы значительно увеличивается, и вы избегаете высоких затрат на техническое обслуживание.

Особенности:

- Особенно подходит как для кольцевого резания, так и для спирального сверления
- Гуго-Тес
- Защита от скачков напряжения
- Защита от колебаний мощности
- Индикатор износа угольной щетки
- Автоматическое отключение
- Съёмный привод шпинделя
- Двухступенчатая коробка передач
- Встроенное охлаждение и смазка инструмента
- Интегрированный суппорт для высокой точности, увеличения жизненного цикла и минимальной вибрации
- Высокоточная регулировка высоты для минимального обслуживания и минимальной коррекции износа
- Мощный магнит с двумя катушками, обработанный на станке с ЧПУ
- Снижение риска повреждения станка, инструментов и заготовки, а также травмирования оператора
- Подходит для использования в помещениях и на рабочих местах с менее качественным электроснабжением
- Сниженный риск повреждения арматуры
- Сниженный риск повреждения блока (ов) управления

- Своевременное уведомление об обслуживании, чтобы избежать дополнительных затрат из-за неожиданного простоя или ненужной замены деталей

Стандартная Комплектация:

- ECO.40/2+ магнитный сверлильный станок защитный кожух
- 3 ручки
- шестигранный ключ 2,5 мм
- шестигранный ключ 4 мм
- шестигранный ключ 5 мм
- система смазки
- предохранительная цепь
- флакон (200 мл) смазочно-охлаждающей жидкости IVO.10
- руководство пользователя
- защитный наушник
- защитные очки
- защитные перчатки
- упаковки



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 08.06.2026 23:41 · KRATONSHOP.RU