

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO-50T

Артикул: ECO.50-T



Характеристики

Мощность	1.25 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	14 кг
Максимальные обороты	530 об/мин
Макс. диаметр сверления	50 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **86 099 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр кольцевой фрезы	12-50 мм
Макс. диаметр спирального сверла	1-23 мм
Макс. диаметр зенкера	10-60 мм
Рабочий ход	150 мм
Нарезание резьбы	M3 - M 20
Стандартный держатель	KM.2 - WELDON 19

Мощность двигателя	1250 Вт
Частота вращения (без нагрузки)	100-280/185-530 об/мин
Количество скоростей	2
Размеры магнита	160x80 мм
Прижимная сила магнита	1 850 кг
Напряжение	220 - 240 В
Длина	320 мм
Ширина	210 мм
Высота	385 - 550 мм
Масса	14,0 кг

Сверлильная машина ECO.50-T является одним из самых уникальных станков малого веса в линейке продуктов Ergoboog. Масса оборудования составляет 14 кг, а мощность электромотора равна 1250 Ватт. То есть Вы можете осуществлять работу на максимальной мощности при этом нет необходимости жертвовать мобильностью, что неоспоримо является важным качеством, которое поможет опередить Ваших конкурентов.

При помощи нового двух катушечного магнита высокой степени прилипания TEMPTEC Вы сможете прикрепить станок абсолютно к любой металлической поверхности и в любом пространственном положении. Наличие индикатора магнита SENSORTEC.

Присутствует электронное регулирование оборотов сверления. Максимальный диаметр кольцевой фрезы равен 50 мм, а максимальный диаметр сверла составляет 23 мм. Захват Конус Морзе 2.

Смазка станка производится особым образом, что заметно увеличивает срок службы механических частей оборудования. Оснащение сверлильного станка системой автоохлаждения с Quick Connect соединением. Максимальная скорость оборотов мотора составляет 530 об/мин.

Хорошо написанное руководство по эксплуатации поможет с лёгкостью освоить принципы работы со сверлильной машиной ECO.50-T.

Если Вам необходимо производить сверление различных металлических поверхностей (сталь, чугун, нержавейка, алюминий и множество других материалов), при этом для вас немаловажное значение имеет качество получаемых изделий, то станок сверлильно – резьбонарезной на магнитном основании ECO.50-T – достойный выбор.

Компания Ergoboog начиная с 1977 года является важнейшим игроком на рынке портативного металлорежущего оборудования. Но это еще не всё. Также самым недорогим производителем сверлильного оборудования на магнитной основе, не уступая своим конкурентам по качеству и разнообразию продукции. Ergoboog является изобретателем и инноватором многих новинок, которые вы видите у современных машин.

Стандартная Комплектация :

- **ECO-50T**
- бочек СОЖ

- страховочная цепь
- набор ключей шестигранных
- переходник с КМ на WELDON 19
- выталкивающий клин
- кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)



Сформировано 08.06.2026 23:41 · KRATONSHOP.RU