

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.55S+/T

Артикул: ECO.55S+/T



#### Характеристики

Мощность	1.6 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	12.9 кг
Максимальные обороты	500 об/мин
Макс. диаметр сверления	55 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **129 161 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Кольцевое сверло	12 - 55 мм
Сpirальное сверло	1 - 23 мм
Зенкование	10 - 60 мм
Нарезание резьбы	M3 - M20
Длина	320 мм
Ширина	200 мм

Высота	490 - 660 мм
Свободный	170 мм
Вес	12,9 кг
Магнит (Д x Ш x В)	168 x 84 x 49 мм
Сила притяжения магнита	1850 кг
Мощность мотора	1600 Вт
Общая мощность	1700 Вт
Частота вращения	(I) 60 - 275 об / мин (II) 100 - 500 об / мин
Шпиндель (Weldon)	КМ3 - 19,05 мм
Напряжение	220 - 240 В / 50 - 60 Гц

**Станок на магните Euroboor ECO.55S+/T сверлит отверстия диаметром до 55 мм. и хорошо подходит для нарезания резьбы благодаря функции реверса и электронной регулировки скорости. Этот станок на магнитной подушке имеет цифровой дисплей с информацией о потребляемой мощности и индикатор перегрузки.**

#### Особенности:

- Цифровой дисплей, показывающий идеальную рабочую нагрузку
- Технология Smart Restart
- Идеально подходит для нарезания резьбы
- Функция реверса
- Электронная регулировка скорости
- Шпиндель КМ3 со встроенным охлаждением и смазкой инструмента
- **Редуктор с масляной ванной.** Мотор данного станка оснащен редуктором с масляной ванной. Смазка шестерен такого редуктора осуществляется не густой консистентной смазкой, а жидким маслом. На практике обычно густая смазка разбрасывается в стороны от вращающихся шестерен, в то время как жидкую смазку постоянно омывает трущиеся части. Таким образом редуктор с масляной ванной смазывается более эффективно, а смазка работает более экономично, ресурс станка продлевается.
- **Гирокопический датчик.** Автоматически останавливает мотор при обнаружении нежелательного перемещения во время работы.
- **Индикатор износа щеток.** Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки изнашиваются и их следует заменить.
- **Автоматическое отключение при износе щеток.** Станок автоматически выключается при критическом износе графитовых щеток.
- Обновленная электроника.

#### Комплект поставки:

- ECO.55S+/T Магнитный сверлильный станок
- переходник с конуса Морзе 3 на Weldon 19,05 с кольцом подачи СОЖ
- защитный кожух зоны сверления
- 3 ручки

- шестигранный ключ 2,5 мм
- шестигранный ключ 4 мм
- шестигранный ключ 5 мм
- система смазки
- страховочная цепь
- ключ для извлечения КМ
- руководство пользователя



Смазочно-охлаждающая жидкость



Кольцевые фрезы по металлу



Комплектующие к магнитным станкам

Сформировано 10.01.2026 10:54 · KRATONSHOP.RU