

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок EUROBOOR TUBE.30S+

Артикул: TUBE.30S+



Характеристики

Мощность 0.95 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 10.3 кг

Максимальные
обороты 775 об/мин

Макс. диаметр
сверления 30 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **105 244 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Кольцевое сверло	12 - 30 мм
Спиральное сверло с хвостовиком Weldon	6 - 16 мм
Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком*	1 - 6 мм
Зенкование	10 - 35 мм
Длина	275 мм
Ширина	185 мм

Высота	326 - 416 мм
Свободный	90 мм
Вес	10,3 кг
Магнит (Д x Ш x В)	187 x 165 x 83 мм
Сила притяжения магнита	532 кг
Минимальная толщина материала	3 мм
Минимальный диаметр трубы	76,2 мм
Мощность мотора	900 Вт
Общая мощность	950 Вт
Частота вращения	775 об / мин
Шпиндель (Weldon)	19,05 мм
Напряжение	220 - 240 В / 50 - 60 Гц

Сверлильный станок для сверления отверстий в трубах Euroboor TUBE.30S+ подходит для сверления как на плоских, так и на изогнутых поверхностях. TUBE.30S+ обеспечивает невероятно прочное сцепление даже со сталью толщиной 3 мм. Этот магнитный сверлильный станок устанавливается на трубы диаметром от 76,2 мм. Магнит не требует электричества, что обеспечивает максимальную безопасность. Так же станок имеет редуктор в масляной ванне и инновационную электронику, которая обеспечивает высокий уровень безопасности, снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерных вибраций. Срок службы увеличивается, а затраты на обслуживание уменьшаются.

Особенности:

- Основание из двух независимых постоянных магнитов
- Высокая точность
- Прямой привод шпинделя
- Интегрированное охлаждение и смазка инструмента
- Интегрированная односкоростная коробка передач
- Увеличенный жизненный цикл
- Минимальная вибрация

*Сверла с цилиндрическим хвостовиком устанавливаются в станок с помощью приобретаемых дополнительно переходника *ibk.14* и патрона *ibk.13*. Установить в данную модель станка сверло с коническим хвостовиком возможности нет.

Стандартная комплектация :

- TUBE.30S+
- бочек СОЖ
- страховочная цепь
- набор ключей шестигранных
- стандартный держатель WELDON 19
- кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 25.05.2026 08:13 · KRATONSHOP.RU