

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок EUROBOOR TUBE.30S+

Артикул: TUBE.30S+

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------------------|------------|
| Мощность | 0.95 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Вес | 10.3 кг |
| Максимальные обороты | 775 об/мин |
| Макс. диаметр сверления | 30 мм |
| Нарезка резьбы | Нет |
| Авто подача | Нет |
| Юстировка | Нет |

Цена без учета доставки: **117 419 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|------------|
| Кольцевое сверло | 12 - 30 мм |
| Сpirальное сверло с хвостовиком Weldon | 6 - 16 мм |
| Сpirальное сверло с цилиндрическим хвостовиком* 1 - 6 мм | |
| Зенкование | 10 - 35 мм |
| Длина | 275 мм |
| Ширина | 185 мм |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Высота | 326 - 416 мм |
| Свободный | 90 мм |
| Вес | 10,3 кг |
| Магнит (Д x Ш x В) | 187 x 165 x 83 мм |
| Сила притяжения магнита | 532 кг |
| Минимальная толщина материала | 3 мм |
| Минимальный диаметр трубы | 76,2 мм |
| Мощность мотора | 900 Вт |
| Общая мощность | 950 Вт |
| Частота вращения | 775 об / мин |
| Шпиндель (Weldon) | 19,05 мм |
| Напряжение | 220 - 240 В / 50 - 60 Гц |

Сверлильный станок для сверления отверстий в трубах Euroboor TUBE.30S+ подходит для сверления как на плоских, так и на изогнутых поверхностях. TUBE.30S+ обеспечивает невероятно прочное сцепление даже со сталью толщиной 3 мм. Этот магнитный сверлильный станок устанавливается на трубы диаметром от 76,2 мм. Магнит не требует электричества, что обеспечивает максимальную безопасность. Так же станок имеет редуктор в масляной ванне и инновационную электронику, которая обеспечивает высокий уровень безопасности, снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерных вибраций. Срок службы увеличивается, а затраты на обслуживание уменьшаются.

Особенности:

- Основание из двух независимых постоянных магнитов
- Высокая точность
- Прямой привод шпинделя
- Интегрированные охлаждение и смазка инструмента
- Интегрированная односкоростная коробка передач
- Увеличенный жизненный цикл
- Минимальная вибрация

*Сверла с цилиндрическим хвостовиком устанавливаются в станок с помощью приобретаемых дополнительно переходника ibk.14 и патрона ibk.13. Установить в данную модель станка сверло с коническим хвостовиком возможности нет.

Стандартная комплектация :

- TUBE.30S+
- бочек СОЖ
- страховочная цепь

- набор ключей шестигранных
- стандартный держатель WELDON 19
- мэйс



Смазочно-охлаждающая жидкость



Кольцевые фрезы по металлу



Комплектующие к магнитным станкам

Сформировано 10.01.2026 00:33 · KRATONSHOP.RU