

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.100S+/TD

Артикул: ECO.100S+/TD



Характеристики

Мощность	1.9 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	28 кг
Максимальные обороты	620 об/мин
Макс. диаметр сверления	100 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Нет
Юстировка	Да

Цена без учета доставки: **177 595 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Кольцевое сверло 12 - 100 мм

Спиральное сверло 1 - 31,75 мм

Зенковка 10 - 105 мм

Нарезание резьбы М3 - М30

Длина 365 мм

Ширина 310 мм

Высота	534 - 794 мм
Свободный ход	240 мм
Вес	28 кг
Магнит (Д x Ш x В)	220 x 110 x 64 мм
Магнитная сила	3000 кг
Мощность мотора	1900 Вт
Общая мощность	2050 Вт
Частота вращения	(I) 42 - 110 об / мин (II) 65 - 190 об / мин (III) 140 - 400 об / мин (IV) 220 - 620 об / мин
Шпиндель (Weldon)	KM3 - 31,75 мм
Питание	220 - 240 В / 50 - 60 Гц
Voltage	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.100S+/TD - имеет поворотное основание, которое позволяет магниту поворачиваться на 30гр в обе стороны и смещаться на 15-20 мм. вперед и назад. Этот магнитный сверлильный станок предназначен для сверления отверстий диаметром до 100 мм и подходит для нарезания резьбы до М30. ECO.100S+/TD оснащен чрезвычайно мощным двигателем 1900 Вт., четырехступенчатой коробкой передач с масляной ванной и инновационной электроникой, которая обеспечивает высокий уровень безопасности, снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае сильной вибрации или резкого смещения станка. Срок службы значительно увеличивается, и вы избегаете высоких затрат на техническое обслуживание.

Дополнительные преимущества "S" версии станка.



Редуктор с масляной ванной. Мотор данного станка оснащён редуктором с масляной ванной.


Смазка шестерен такого редуктора осуществляется не густой консистентной смазкой, а жидким маслом. На практике обычно густая смазка разбрасывается в стороны от вращающихся шестерен, в то время как жидкая смазка постоянно омывает трущиеся части. Таким образом редуктор с масляной ванной смазывается более эффективно, а смазка работает более экономично, ресурс станка продлевается.

Дополнительные преимущества "+" версии станка.



Гироскопический датчик. Автоматически останавливает мотор при обнаружении

нежелательного перемещения во время работы.



Индикатор износа щеток. Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки

изнашиваются и их следует заменить.



Автоматическое отключение при износе щеток. Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток.



Режим "2-way magnet". При выключенном электромоторе, магнит работает на 50 % от заявленной мощности, но при этом достаточно прочно удерживает станок.



Обновленная электроника.

Особенности:

- Редуктор с масляной ванной. Мотор данного станка оснащён редуктором с масляной ванной. Смазка шестерен такого редуктора осуществляется не густой консистентной смазкой, а жидким маслом. На практике обычно густая смазка разбрасывается в стороны от вращающихся шестерен, в то время как жидкая смазка постоянно омывает трущиеся части. Таким образом редуктор с масляной ванной смазывается более эффективно, а смазка работает более экономично, ресурс станка продлевается.
- Гироскопический датчик. Автоматически останавливает мотор при обнаружении нежелательного перемещения во время работы.
- Индикатор износа щеток. Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки изнашиваются и их следует заменить.
- Автоматическое отключение при износе щеток. Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток.
- Режим "2-way magnet». При выключенном электромоторе, магнит работает на 50% от заявленной мощности, но при этом достаточно прочно удерживает станок.
- Обновленная электроника.
- Точное позиционирование поворотного основания
- Хорошо подходит для нарезания резьбы
- Функция реверса

- Электронная регулировка скорости
- Четырехскоростной редуктор с масляной ванной
- Защита от перегрева



Стандартная комплектация:

- ECO.100S+/TD Магнитный сверлильный станок
- переходник с конуса Морзе 3 на Weldon 31,75 с кольцом подачи СОЖ
- переходное кольцо с Weldon 31,75 на Weldon 19,05
- защитный кожух зоны сверления
- 3 ручки
- шестигранный ключ 4 мм
- шестигранный ключ 5 мм
- шестигранный ключ 2,5 мм
- система смазки
- страховочная цепь
- ключ для извлечения КМ
- руководство пользователя



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 08.06.2026 22:23 · KRATONSHOP.RU