

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.100S+/TD

Артикул: ECO.100S+/TD



#### Характеристики

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Мощность                | 1.9 кВт    |
| Напряжение питания      | 220 В      |
| Вес                     | 28 кг      |
| Максимальные обороты    | 620 об/мин |
| Макс. диаметр сверления | 100 мм     |
| Нарезка резьбы          | Да         |
| Авто подача             | Нет        |
| Юстировка               | Да         |

Цена без учета доставки: **190 682 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Кольцевое сверло 12 - 100 мм

Спиральное сверло 1 - 31,75 мм

Зенковка 10 - 105 мм

Нарезание резьбы М3 - М30


Длина 365 мм

Ширина 310 мм

|                    |   |
|--------------------|---|
| Высота             | 534 - 794 мм  |
| Свободный ход      | 240 мм  |
| Вес                | 28 кг   |
| Магнит (Д x Ш x В) | 220 x 110 x 64 мм   |
| Магнитная сила     | 3000 кг   |
| Мощность мотора    | 1900 Вт   |
| Общая мощность     | 2050 Вт   |
| Частота вращения   | (I) 42 - 110 об / мин (II) 65 - 190 об / мин (III) 140 - 400 об / мин (IV) 220 - 620 об / мин |
| Шпиндель (Weldon)  | KM3 - 31,75 мм  |
| Питание            | 220 - 240 В / 50 - 60 Гц  |
| Voltage            | 110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  |

**Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.100S+/TD** - имеет поворотное основание, которое позволяет магниту поворачиваться на 30гр в обе стороны и смещаться на 15-20 мм. вперед и назад. Этот магнитный сверлильный станок предназначен для сверления отверстий диаметром до 100 мм и подходит для нарезания резьбы до М30. ECO.100S+/TD оснащен чрезвычайно мощным двигателем 1900 Вт., четырехступенчатой коробкой передач с масляной ванной и инновационной электроникой, которая обеспечивает высокий уровень безопасности, снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае сильной вибрации или резкого смещения станка. Срок службы значительно увеличивается, и вы избегаете высоких затрат на техническое обслуживание.


#### **Дополнительные преимущества "S" версии станка.**



**Редуктор с масляной ванной.** Мотор данного станка оснащён редуктором с масляной ванной.


Смазка шестерен такого редуктора осуществляется не густой консистентной смазкой, а жидким маслом. На практике обычно густая смазка разбрасывается в стороны от вращающихся шестерен, в то время как жидкая смазка постоянно омывает трущиеся части. Таким образом редуктор с масляной ванной смазывается более эффективно, а смазка работает более экономично, ресурс станка продлевается.

#### **Дополнительные преимущества "+" версии станка.**



**Гироскопический датчик.** Автоматически останавливает мотор при обнаружении

нежелательного перемещения во время работы.



**Индикатор износа щеток.** Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки

изнашиваются и их следует заменить.



**Автоматическое отключение при износе щеток.** Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток.



**Режим "2-way magnet".** При выключенном электромоторе, магнит работает на 50 % от заявленной мощности, но при этом достаточно прочно удерживает станок.



**Обновленная электроника.**

### Особенности:

- Редуктор с масляной ванной. Мотор данного станка оснащён редуктором с масляной ванной. Смазка шестерен такого редуктора осуществляется не густой консистентной смазкой, а жидким маслом. На практике обычно густая смазка разбрасывается в стороны от вращающихся шестерен, в то время как жидкая смазка постоянно омывает трущиеся части. Таким образом редуктор с масляной ванной смазывается более эффективно, а смазка работает более экономично, ресурс станка продлевается.
- Гироскопический датчик. Автоматически останавливает мотор при обнаружении нежелательного перемещения во время работы.
- Индикатор износа щеток. Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки изнашиваются и их следует заменить.
- Автоматическое отключение при износе щеток. Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток.
- Режим "2-way magnet». При выключенном электромоторе, магнит работает на 50% от заявленной мощности, но при этом достаточно прочно удерживает станок.
- Обновленная электроника.
- Точное позиционирование поворотного основания
- Хорошо подходит для нарезания резьбы
- Функция реверса
- Электронная регулировка скорости
- Четырехскоростной редуктор с масляной ванной
- Защита от перегрева



### Стандартная комплектация:

- ECO.100S+/TD Магнитный сверлильный станок
- переходник с конуса Морзе 3 на Weldon 31,75 с кольцом подачи СОЖ
- переходное кольцо с Weldon 31,75 на Weldon 19,05
- защитный кожух зоны сверления
- 3 ручки
- шестигранный ключ 4 мм
- шестигранный ключ 5 мм
- шестигранный ключ 2,5 мм
- система смазки
- страховочная цепь
- ключ для извлечения КМ
- руководство пользователя



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.04.2026 10:06 · KRATONSHOP.RU