

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.36+/T

Артикул: ECO.36+/T



Характеристики

Мощность 1.05 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 10.3 кг

Максимальные
обороты 700 об/мин

Макс. диаметр
сверления 36 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **93 395 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|----------------|
| Макс. диаметр кольцевой фрезы | 12-36 мм |
| Рабочий ход | 40 мм |
| Реверс | есть |
| Стандартный держатель | WELDON 19 |
| Мощность двигателя | 1000 Вт |
| Частота вращения (без нагрузки/под нагрузкой) | 700/400 об/мин |

| | |
|------------------------|-------------|
| Количество скоростей | 1 |
| Размеры магнита | 160x80 мм |
| Прижимная сила магнита | 1200 кг |
| Напряжение | 220 - 240 В |
| Длина | 310 мм |
| Ширина | 135 мм |
| Высота | 165 мм |
| Масса | 10,3 кг |

Магнитно-корончатый сверлильный станок Euroboor ECO.36+/T - это самый низкий сверлильный станок на рынке, его высота составляет всего 165 мм (6 1/2 ?). Этот магнитный сверлильный станок идеально подходит для сверления в пространствах с ограниченной высотой, таких как двутавровые балки, стальные конструкции, плиты, профили и т. Д. Портативный ECO.36 + оснащен инновационной электроникой, которая обеспечивает большую безопасность и значительно снижает риск повреждение станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерной вибрации или внезапного смещения. Срок службы значительно увеличивается, и вы избегаете высоких затрат на техническое обслуживание.

Особенности:

- Функция двухстороннего магнита - это защитная функция, при которой сила магнита активируется на 50%, когда магнит включен, и на 100%, когда также включен двигатель. При половине магнитной силы магнит прилипает к поверхности достаточно, чтобы удерживать машину в нужном положении, когда она не используется. Это впоследствии гарантирует, что машина потребляет меньше энергии, выделяет меньше тепла и, следовательно, служит дольше.
- Встроенный моторный кабель
- Гуго-Тес
- Защита от скачков напряжения
- Защита от колебаний мощности
- Индикатор износа угольной щетки

Стандартная Комплектация:

- **ECO-36+/T**
- бочек СОЖ
- страховочная цепь
- набор ключей шестигранных
- стандартный держатель WELDON 19
- кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.04.2026 10:25 · KRATONSHOP.RU