

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.36+/T

Артикул: ECO.36+/T



#### Характеристики

Мощность	1.05 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	10.3 кг
Максимальные обороты	700 об/мин
Макс. диаметр сверления	36 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **85 755 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр кольцевой фрезы	12-36 мм
Рабочий ход	40 мм
Реверс	есть
Стандартный держатель	WELDON 19
Мощность двигателя	1000 Вт
Частота вращения (без нагрузки/под нагрузкой)	700/400 об/мин

Количество скоростей	1
Размеры магнита	160x80 мм
Прижимная сила магнита	1200 кг
Напряжение	220 - 240 В
Длина	310 мм
Ширина	135 мм
Высота	165 мм
Масса	10,3 кг

**Магнитно-корончатый сверлильный станок Euroboor ECO.36+/T - это самый низкий сверлильный станок на рынке, его высота составляет всего 165 мм (6 1/2 ? ). Этот магнитный сверлильный станок идеально подходит для сверления в пространствах с ограниченной высотой, таких как двутавровые балки, стальные конструкции, плиты, профили и т. Д. Портативный ECO.36 + оснащен инновационной электроникой, которая обеспечивает большую безопасность и значительно снижает риск повреждение станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерной вибрации или внезапного смещения. Срок службы значительно увеличивается, и вы избегаете высоких затрат на техническое обслуживание.**

#### **Особенности:**

- Функция двухстороннего магнита - это защитная функция, при которой сила магнита активируется на 50%, когда магнит включен, и на 100%, когда также включен двигатель. При половине магнитной силы магнит прилипает к поверхности достаточно, чтобы удерживать машину в нужном положении, когда она не используется. Это впоследствии гарантирует, что машина потребляет меньше энергии, выделяет меньше тепла и, следовательно, служит дольше.
- Встроенный моторный кабель
- Гуго-Тес
- Защита от скачков напряжения
- Защита от колебаний мощности
- Индикатор износа угольной щетки

#### **Стандартная Комплектация:**

- **ECO-36+/T**
- бочек СОЖ
- страховочная цепь
- набор ключей шестигранных
- стандартный держатель WELDON 19
- кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 19.05.2026 17:54 · KRATONSHOP.RU