

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.55-A "Автомат"

Артикул: ECO.55-A "Автомат"



#### Характеристики

Мощность	1.7 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	17.5 кг
Максимальные обороты	500 об/мин
Макс. диаметр сверления	30 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Да
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **143 820 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр кольцевой фрезы	12-55 мм
Макс. диаметр спирального сверла	1-23 мм
Рабочий ход	170 мм
Стандартный держатель	KM 3 - WELDON 19
Мощность двигателя	1600 Вт
Частота вращения	275/500/ об/мин

Количество скоростей	2
Размеры магнита	170x85 мм
Прижимная сила магнита	1850 кг
Напряжение	220 - 240 В
Длина	345 мм
Ширина	210-280 мм
Высота	490-660 мм
Масса	17,5 кг

**Вертикально-сверлильный станок EUROBOOR ECO.55-A "Автомат"** - станок с автоматической подачей в комбинации с последними разработками и надежной конструкцией непременно повысят продуктивность исполнения Ваших задач и сэкономят время . "Автомат" практически исключает перегрузку станка, что существенно повысит ресурс самой машины и используемого режущего инструмента .

#### **Особенности**

- Редуктор с масляной ванной
- Конус Морзе 3
- Легкий доступ к замене угольных щеток
- информативный LCD Дисплей
- визуальная и звуковая индикация перегрузки

#### **Стандартная Комплектация :**

- **ECO.55-A "Автомат"**
- кейс для транспортировки и хранения
- магнитный сверлильный станок
- руководство по эксплуатации
- масляный бачок + крепежный штифт
- бутылка со смазочно-охлаждающей жидкостью
- 3 торцевых ключа (2.5, 4, 5)
- предохранительная цепь
- Конус Морзе 3
- клин для извлечения КМ 4.



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 19.05.2026 16:24 · KRATONSHOP.RU