

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.55S+/ТА

Артикул: ECO.55S+/ТА



Характеристики

Мощность	1.7 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	15.4 кг
Максимальные обороты	500 об/мин
Макс. диаметр сверления	55 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Да
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **148 600 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Кольцевое сверло	12 - 55 мм
Спиральное сверло	1 - 23 мм
Зенкование	10 - 60 мм
Нарезание резьбы	M3 - M20
Длина	345 мм
Ширина	305 мм

Высота	490 - 660 мм
Свободный ход	170 мм
Вес	15,4 кг
Магнит (Д x Ш x В)	168 x 84 x 49 мм
Сила притяжения магнита	1850 кг
Мощность мотора	1600 Вт
Общая мощность	1700 Вт
Частота вращения	(I) 60 - 275 об / мин (II) 100 - 500 об / мин
Шпиндель (Weldon)	KM3 - 19,05 мм
Напряжение	220 - 240 В / 50 - 60 Гц

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.55S+/TA - умный механизм авто-сверления в комбинации с последними разработками и надежной конструкцией этого станка непременно повысят продуктивность ваших задач и сэкономят время, особенно при покупке двух машин.

Станок ECO.55S+/TA имеет функцию автоматического сверления корончатыми свёрлами. Использование функции автоматической подачи возможно, только когда производится сверление с помощью кольцевых сверл до Ø 55 мм. Для Ø 30-55 мм рекомендуется использовать кольцевые сверла ТСТ для обеспечения более быстрого и эффективного автоматического сверления. Автоматическая подача сверла включается переключением положения рукояток: 1. Когда рукоятки подачи сложены и прижаты к станку (под углом 90 градусов к заготовке), станок находится в режиме ручного управления. В ручном режиме можно выполнять все работы, для которых предназначен станок (сверление кольцевыми и спиральными сверлами, зенкерование и нарезка резьбы). Просто убедитесь, что станок переведён в режим ручного управления и крутите ручки станка. 2. Когда рукоятки подачи развернуты (под углом 45 градусов к заготовке), станок находится в автоматическом режиме. В автоматическом режиме можно запустить автоматическую подачу, просто нажав на переключатель «ВКЛ». Это возможно при нахождении двигателя на любой высоте. Также возможно развернуть рукоятки под углом 45 градусов при работающем двигателе - тогда активируется автоматическая подача.

Особенности

- Цифровой дисплей, показывающий идеальную рабочую нагрузку
- Технология Smart Restart
- Идеально подходит для нарезания резьбы
- Функция реверса
- Электронная регулировка скорости
- Шпиндель KM3 со встроенным охлаждением и смазкой инструмента
- **Редуктор с масляной ванной.** Мотор данного станка оснащён редуктором с масляной ванной. Смазка шестерен такого редуктора осуществляется не густой консистентной смазкой, а жидким маслом. На практике обычно густая смазка разбрасывается в стороны от вращающихся шестерен, в то время как жидкая смазка постоянно омывает трущиеся части. Таким образом редуктор с масляной ванной

смазывается более эффективно, а смазка работает более экономично, ресурс станка продлевается.

- **Гироскопический датчик.** Автоматически останавливает мотор при обнаружении нежелательного перемещения во время работы.
- **Индикатор износа щеток.** Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки изнашиваются и их следует заменить.
- **Автоматическое отключение при износе щеток.** Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток.
- Обновленная электроника.

Стандартная Комплектация :

- ECO.55S+/TA
- переходник с конуса Морзе 3 на Weldon 19,05 с кольцом подачи СОЖ
- защитный кожух зоны сверления
- 3 ручки
- шестигранный ключ 2,5 мм
- шестигранный ключ 4 мм
- шестигранный ключ 5 мм
- система смазки
- страховочная цепь
- Ключ для извлечения КМ
- руководство пользователя



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 08.06.2026 23:41 · KRATONSHOP.RU